# Parker 1EU43 · Serie 43

Codo 45° prensable macho UPTC de conexión rápida Parker Serie 43

Terminal prensable de la Serie 43 de Parker en codo de 45° con vástago macho UPTC (Universal Push-To-Connect, conexión rápida a presión) en un extremo y espiga prensable para manguera en el otro. No lleva rosca: el vástago se empuja dentro del acople hembra UPTC y queda retenido, lo que permite armar y desarmar la línea sin herramienta. Las medidas se dan por diámetro nominal de conexión en milímetros.



foto ilustrativa



view on web page

| # Part Number | Hose End Size inch | A inch | B inch | C Nominal Connection Size inch | C Nominal Connection Size mm | E inch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ET43-8-4 | 1/4 | 1.78 | 1.03 | 0.31 | 8 | 1.54 |
| 1ET43-12-6 | 3/8 | 2.21 | 1.18 | 0.47 | 12 | 1.54 |
| 1ET43-15-8 | 1/2 | 2.51 | 1.25 | 0.59 | 15 | 1.77 |
| 1ET43-18-10 | 5/8 | 2.97 | 1.53 | 0.71 | 18 | 2.24 |
| 1ET43-22-12 | 3/4 | 3.43 | 1.99 | 0.87 | 22 | 2.50 |

WARNING: The products described in this catalog can expose you to chemicals, including Le which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or ot reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov.

cotas según el catálogo

## Especificaciones de la serie

**MATERIAL**
Acero (versiones con sufijo C en acero inoxidable)

**EXTREMO A**
Macho UPTC (Universal Push-To-Connect), codo 45° — sin rosca

**TUBO / MANGUERA**
301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

**UNIDAD DE VENTA**
Pieza

**ACABADO**
Recubrimiento sin cromo hexavalente (chromium-6 free) — dato de distribuidores Parker, no impreso en la hoja

**EXTREMO B**
Espiga prensable Serie 43 para manguera

**HERRAMIENTA**
Parkrimp (Parkrimp 1/Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). Las conexiones de acero inoxidable deben montarse con Karrykrimp 2, PHastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2.

## Medidas de la serie (1 números de parte)

| Parte | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1EU43-15-8 | 1/2 | UPTC 15 mm (conexión | 3.17 in | 1.91 in | |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 110. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea