

Parker 1FU43 · Serie 43

Conexión recta hembra BSP paralela giratoria 30° flare, prensable Serie 43

Terminal recto prensable Parker de la Serie 43 con tuerca hembra BSP paralela (BSPP, rosca Whitworth) giratoria y asiento abocinado de 30°. Es la conexión BSP de estilo japonés (JIS B8363 código F): la rosca solo sujeta y el sellado lo hace el cono de 30° metal-metal, sin O-ring ni junta. Se usa en maquinaria japonesa y europea con puertos BSP. Se prensa de forma permanente sobre las mangueras hidráulicas Parker de la lista de compatibilidad.




foto ilustrativa

#	Part	Thread	Hex. (D)	A	B	W
Number			mm	mm	mm	mm
1FU43-10-10	10	M10x1.5	10	2.25	22	1.00
1FU43-12-12	12	M12x1.5	12	2.66	27	1.00
1FU43-16-16	16	M16x1.5	16	3.53	36	1.00
1FU43-20-20	20	M20x1.5	20	3.87	41	1.00

Japanese Fittings - Female Swivel 30° Flare with Metric Threads, 40°
Based fitting sizes are available by combining the 1FU43 fittings in sizes up to 4 with the 10443 fittings in sizes 10 and larger.

WARNING: The products described in this catalog are subject to change without notice. Lead times are subject to the State of California's recent supply and demand conditions in other reproductive items. For more information go to www.parker.com

view on web page

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero. Las claves terminadas en C son de acero inoxidable.

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 43

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Asiento abocinado de 30° metal-metal (sin O-ring)

EXTREMO A

BSP paralela (BSPP) hembra giratoria, 30° flare

NORMAS

ISO 228-1, B8363 Code F

HERRAMIENTA

Prensado permanente con la familia de máquinas Parkrimp de Parker. Las conexiones de acero inoxidable (clave terminada en C) deben armarse con Karrykrimp 2, PHastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2 (ver CrimpSource).

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1FU43-4-4	1/4	G 1/4-19 BSP paralel	1.90 in (48 mm)	1.15 in (29 mm)	19 mm
1FU43-6-6	3/8	G 3/8-19 BSP paralel	2.32 in (59 mm)	1.29 in (33 mm)	22 mm
1FU43-8-8	1/2	G 1/2-14 BSP paralel	2.66 in (68 mm)	1.40 in (36 mm)	27 mm
1FU43-12-12	3/4	G 3/4-14 BSP paralel	3.06 in (78 mm)	1.62 in (41 mm)	36 mm
1FU43-16-16	1	G 1-11 BSP paralela	3.53 in (90 mm)	1.91 in (49 mm)	41 mm
1FU43-20-20	1-1/4	G 1-1/4-11 BSP paral	3.87 in (98 mm)	2.18 in (55 mm)	50 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 121. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea