

## Parker 1J543 · Serie 43

Codo 90° de caída media, hembra Seal-Lok (ORFS) giratoria, prensable Serie 43

Terminal prensable Parker de la Serie 43 con codo de 90° de caída media y tuerca hembra Seal-Lok giratoria, es decir, sello frontal por O-ring (ORFS). El O-ring alojado en la cara plana del macho es el que sella, por lo que la union tolera vibracion mejor que un asiento conico y es la opcion habitual en equipo movil de alta presion. La caída media deja mas distancia entre el puerto y el arranque de la manguera que la version corta (1J943) y menos que la larga (1J143). Se prensa de forma permanente sobre las mangueras hidraulicas Parker de la lista de compatibilidad.



foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero. Las claves terminadas en C son de acero inoxidable.

#### EXTREMO A

Seal-Lok / ORFS hembra giratoria (tuerca)

#### NORMAS

ISO 12151-1

#### HERRAMIENTA

Prensado permanente con la familia de maquinas Parkrimp de Parker. Las conexiones de acero inoxidable (clave terminada en C) deben armarse con Karrykrimp 2, PHastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2 (ver CrimpSource).

#### SELLO

Sello frontal por O-ring (ORFS). El O-ring se pide por separado; no es compatible con fluidos ester fosfato.

#### EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 43

#### TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

### Medidas de la serie (12 números de parte)

| Parte        | Tubo/Mang. | Rosca                | Dim. A           | Dim. B          | Hex.     |
|--------------|------------|----------------------|------------------|-----------------|----------|
| 1J543-4-4    | 1/4        | 9/16-18 Seal-Lok (OR | 2.07 in (53 mm)  | 1.32 in (34 mm) | 11/16 in |
| 1J543-6-4    | 1/4        | 11/16-16 Seal-Lok (O | 2.12 in (54 mm)  | 1.37 in (35 mm) | 13/16 in |
| 1J543-6-6    | 3/8        | 11/16-16 Seal-Lok (O | 2.40 in (61 mm)  | 1.37 in (35 mm) | 13/16 in |
| 1J543-6-6-SM | 3/8        | 11/16-16 Seal-Lok (O | 2.40 in (61 mm)  | 1.37 in (35 mm) | 22 mm    |
| 1J543-8-6    | 3/8        | 13/16-16 Seal-Lok (O | 2.48 in (63 mm)  | 1.45 in (37 mm) | 15/16 in |
| 1J543-8-8    | 1/2        | 13/16-16 Seal-Lok (O | 2.59 in (66 mm)  | 1.33 in (34 mm) | 15/16 in |
| 1J543-10-8   | 1/2        | 1-14 Seal-Lok (ORFS) | 2.74 in (70 mm)  | 1.48 in (38 mm) | 1-1/8 in |
| 1J543-10-10  | 5/8        | 1-14 Seal-Lok (ORFS) | 2.97 in (75 mm)  | 1.53 in (39 mm) | 1-1/8 in |
| 1J543-10-12  | 3/4        | 1-14 Seal-Lok (ORFS) | 3.12 in (79 mm)  | 1.68 in (43 mm) | 1-1/8 in |
| 1J543-12-12  | 3/4        | 1-3/16-12 Seal-Lok ( | 3.49 in (89 mm)  | 2.05 in (52 mm) | 1-3/8 in |
| 1J543-16-16  | 1          | 1-7/16-12 Seal-Lok ( | 4.86 in (123 mm) | 3.27 in (83 mm) | 1-5/8 in |
| 1J543-20-20  | 1-1/4      | 1-11/16-12 Seal-Lok  | 4.89 in (124 mm) | 3.20 in (81 mm) | 1-7/8 in |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 107. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea