Parker 1J643 - Serie 43

Codo 22-1/2° prensable hembra Seal-Lok (ORFS) giratoria Parker Serie 43

Terminal prensable de la Serie 43 de Parker con codo de 22 grados y medio y tuerca hembra giratoria Seal-Lok (ORFS, sello frontal por O-ring). El O-ring alojado en la cara plana del macho es el que sella, de modo que la union tolera vibracion mejor que un asiento conico. El angulo corto de 22,5 grados es un desvio suave: sirve cuando la manguera debe salir ligeramente inclinada del puerto y un codo de 45 grados la dejaria demasiado abierta. Se prensa de forma permanente con el sistema Parkrimp.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
Hembra Seal-Lok (ORFS) giratoria, codo 22-1/2°

NORMAS
ISO 8434-3 - SWE

HERRAMIENTA
Prensado permanente con la familia de maquinas Parkrimp de Parker (Parkrimp 1, Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). Las conexiones de acero inoxidable (clave terminada en C) deben

SELLO
Sello frontal por O-ring (ORFS) en la cara del macho. El O-ring se pide por separado.

EXTREMO B
Espiga de manguera prensable Serie 43

TUBO / MANGUERA
301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1J643-8-8	1/2	13/16x16 Seal-Lok (O	3.06 in (78 mm)	1.80 in (46 mm)	15/16

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 105. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.