

Parker 1JB43 · Serie 43

Conexión prensable recta macho Seal-Lok pasamuros sin contratuerca
Parker Serie 43

Terminal prensable recto de la Serie 43 de Parker con rosca macho Seal-Lok (ORFS, sello frontal por O-ring) en versión pasamuros (bulkhead) sin contratuerca, y espiga prensable para manguera en el otro extremo. El cuerpo alargado atraviesa un tablero o mampara y se fija con contratuerca (que se pide aparte), dejando la manguera de un lado y la línea rígida del otro. El sello lo hace el O-ring contra la cara plana de la hembra.



foto ilustrativa

1JB43-10-8	5/8	1x14	1/2	2.61	66	1-1/16	1.35	34
1JB43-10-10	5/8	1x14	5/8	2.73	69	1-1/16	1.34	34
1JB43-12-10	3/4	1-5/16x12	5/8	2.89	73	1-1/4	1.45	37
1JB43-12-12	3/4	1-3/16x12	3/4	2.90	74	1-1/4	1.46	37
1JB43-16-12	1	1-7/16x12	3/4	2.93	74	1-1/2	1.49	38
1JB43-16-16	1	1-7/16x12	1	3.29	84	1-1/2	1.67	42
1JB43-20-20	1-1/4	1-11/16x12	1-1/4	3.32	84	1-3/4	1.63	41

Supplied with Parker's exclusive Trap-Seal™, which leads to improved retention within Seal-Lok's™ ORFS groove and virtually eliminates costly leakage and/or time consuming pre-assembly handling.

WARNING: The products described in this catalog can expose you to chemicals, including Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p66safety.com.

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (versiones con sufijo C en acero inoxidable)

SELLO

O-ring frontal (ORFS)

EXTREMO B

Espiga prensable Serie 43 para manguera

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Recubrimiento sin cromo hexavalente (chromium-6 free) — dato de distribuidores Parker, no impreso en la hoja

EXTREMO A

Macho Seal-Lok (ORFS) pasamuros sin contratuerca, con O-ring

NORMAS

ISO 8434-3 - BH

HERRAMIENTA

Parkrimp (Parkrimp 1/Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). Las conexiones de acero inoxidable deben montarse con Karrykrimp 2, PHastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2.

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1JB43-10-10	5/8	5/8 1x14 Seal-Lok (O	3.77 in / 96 mm	2.33 in / 59 mm	1-1/16
1JB43-4-4	1/4	1/4 9/16x18 Seal-Lok	2.58 in / 66 mm	1.83 in / 46 mm	5/8
1JB43-6-6	3/8	3/8 11/16x16 Seal-Lo	2.98 in / 76 mm	1.95 in / 50 mm	3/4
1JB43-8-8	1/2	1/2 13/16x16 Seal-Lo	3.36 in / 85 mm	2.10 in / 53 mm	7/8

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 103. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea