


Parker 930421 / 930420 · Adaptadores Seal-Lok y pernos roscados para doblez cercano (dobladoras 412 / 424 y HB632)

Adaptador Seal-Lok (ORFS) y perno roscado para usar los bloques de radio de doblez cercano cuando el doblez queda cerca del extremo

Tabla "Close Bend Adapters for Seal-Lok" de la sección Equipment – Benders (Q) del catálogo Parker 4300 (páginas Q11 y Q15). Estos adaptadores se usan cuando se necesitan dobleces cerca del extremo del tubo después de hacer el rebordeado (flange) o de soldar el manguito al extremo del tubo. Modo de uso: se enrosca el adaptador Seal-Lok en la rosca interna del perno roscado del bloque de radio y luego se sujeta el tubo rebordeado o soldado enroscando la tuerca del tubo al adaptador Seal-Lok; si el perno no tiene rosca interna se requiere un perno roscado nuevo (930420).



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO / MANGUERA

Tubo Seal-Lok de 1/2 a 1 1/2 in O.D.

UNIDAD DE VENTA

Pieza

HERRAMIENTA

Bloques de radio de doblez cercano 590533/590535/590537 (412/424) y 530597...530625 (HB632)

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
930421-8	1/2	ORFS (Seal-Lok)			
930421-10	5/8	ORFS (Seal-Lok)			
930421-12	3/4	ORFS (Seal-Lok)			
930421-16	1	ORFS (Seal-Lok)			
930421-20	1 1/4	ORFS (Seal-Lok)			
930421-24	1 1/2	ORFS (Seal-Lok)			
930420-8	1/2				
930420-10	5/8				
930420-12	3/4				
930420-16	1				
930420-20	1 1/4				
930420-24	1 1/2				

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 404, 408. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea