Parker A87LPOEG87LPM · Pipe fittings métricos (Acero)

Codo 90° hembra-hembra ISO 6149 corto (ISO 6149 Female Elbow) — acero

Codo de 90° con puerto hembra métrico ISO 6149 en ambos extremos, versión corta; en el catálogo Parker 4300 figura como 'ISO 6149* Female Elbow, SHORT ISO 6149 / SHORT ISO 6149'. Se usa para recibir dos extremos macho ISO 6149 (sello por o-ring en el macho) en ángulo recto, en equipos con puertos métricos. Según la nota del catálogo (*), las longitudes de rosca macho y hembra se acortaron para un diseño compacto y no cumplen con ISO 6149. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
ISO 6149 hembra, métrica (extremo 1)

NORMAS
ISO 6149

SELLO
Puerto métrico ISO 6149 hembra (sella con o-ring del extremo macho ISO 6149); longitudes cortas no conformes a ISO 6149

EXTREMO B
ISO 6149 hembra, métrica (extremo 2)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
M08A87LPOEG87LPMS	8 mm	M8x1	8.5 mm	13.5 mm	15 mm
M10A87LPOEG87LPMS	10 mm	M10x1	8.5 mm	14.5 mm	15 mm
M12A87LPOEG87LPMS	12 mm	M12x1.5	11.0 mm	17.0 mm	20 mm
M14A87LPOEG87LPMS	14 mm	M14x1.5	11.0 mm	18.0 mm	20 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 241. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea