

Parker AOEG · Port adapters SAE-ORB (Acero inoxidable)

Codo 90° macho SAE-ORB a hembra NPTF (Female Pipe Elbow) — acero inoxidable

Codo a 90° con un extremo macho de rosca recta SAE-ORB (UN/UNF-2A con o-ring) y un extremo hembra de rosca cónica NPTF; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Female Pipe Elbow NPT / SAE-ORB' (HPD Base # 2502). Se atornilla a un puerto SAE de rosca recta y ofrece a 90° un puerto hembra NPTF para tubería o niples. El código indica dash SAE del extremo 1 y tamaño NPTF del extremo 2 (p. ej. 6-1/4 = 9/16-18 UN/UNF-2A x 1/4-18 NPTF). Puerto SAE-ORB conforme a SAE J1926; NPTF según SAE J476 / ANSI B1.20.3 (tabla E1 del catálogo). Versión en acero inoxidable (sufijo -SS);




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

SAE-ORB macho, rosca recta UN/UNF-2A con o-ring

NORMAS

SAE J1926, SAE J476, ANSI B1.20.3

SELLO

O-ring en rosca recta SAE-ORB (SAE J1926) / rosca cónica NPTF metal-metal

EXTREMO B

NPTF hembra

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
6-1/4 AOEG-SS	3/8	9/16-18 UN/UNF-2A	1.34 in	0.63 in	3/4 in
8-3/8 AOEG-SS	1/2	3/4-16 UN/UNF-2A	1.47 in	0.63 in	7/8 in
10-1/2 AOEG-SS	5/8	7/8-14 UN/UNF-2A	1.81 in	0.75 in	1 1/16 in
12-3/4 AOEG-SS	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	2.00 in	0.81 in	1 5/16 in
16-1 AOEG-SS	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	2.25 in	1.00 in	1 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 239. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea