

Parker AOEG5 · Port adapters SAE-ORB (Acero)

Codo 90° macho SAE-ORB a hembra SAE-ORB (Straight Thread Elbow) — acero

Codo de rosca recta con un extremo macho SAE-ORB (UN/UNF-2A con o-ring) y un extremo hembra SAE-ORB (UN/UNF-2B); en el catálogo Parker 4300 figura como 'Straight Thread Elbow SAE-ORB / SAE-ORB' (HPD Base # 2510). Se atornilla a un puerto SAE de rosca recta y ofrece un puerto hembra SAE a 90° para recibir otro adaptador o stud. Puertos y studs SAE-ORB conforme a SAE J1926; rosca UN/UNF clase 2A/2B según ANSI B1.1 (tabla E1 del catálogo). Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

SAE-ORB macho, rosca recta UN/UNF-2A con o-ring

NORMAS

SAE J1926

SELLO

O-ring en rosca recta SAE-ORB (SAE J1926)

EXTREMO B

SAE-ORB hembra, rosca recta UN/UNF-2B

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 AOEG5-S	1/4	7/16-20 UN/UNF-2A	1.23 in	0.63 in	3/4 in
6 AOEG5-S	3/8	9/16-18 UN/UNF-2A	1.38 in	0.75 in	7/8 in
8 AOEG5-S	1/2	3/4-16 UN/UNF-2A	1.59 in	0.88 in	1 1/16 in
10 AOEG5-S	5/8	7/8-14 UN/UNF-2A	1.81 in	1.02 in	1 1/16 in
12 AOEG5-S	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	2.00 in	1.21 in	1 5/16 in
16 AOEG5-S	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	2.26 in	1.33 in	1 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 239. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea