

Parker BFW · Brida codo DIN a tubo métrico (24° flareless)

Brida codo 90° DIN para bombas y motores con conexión de tubo métrico 24° flareless, series L y S, acero

Bridas codo BFW (Hydraulic Flange Elbow, DIN Flange / Metric Flareless) del catálogo 4300: codo con brida DIN y conexión de tubo métrico 24° flareless en las series L y S. La tabla da la presión de trabajo en bar, el diámetro exterior del tubo, las alturas h1, y las cotas I, L1, L2, el círculo de tornillos LK, el hexágono S2 y el espesor t. Componentes sin ensamblar: cuerpo codo (sufijo X), tuerca M..CFX, anillo progresivo DPR..CFX, O-ring OR20X2.5X / OR26X2.5X / OR33X2.5X según LK, 2 + 2 tornillos DIN 912-8.8 (M6 o M8) y 4 arandelas elásticas DIN 127 (A6 / A8).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (CF)

EXTREMO B

Tubo métrico 24° flareless serie L o S

PRESIÓN

65 a 200 bar según tamaño (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Brida DIN (LK35 / LK40 / LK55)

NORMAS

DIN 2353, DIN 912-8.8, DIN 127

TUBO / MANGUERA

Tubo métrico serie L: 10 a 42 mm; serie S: 16 a 30 mm

Medidas de la serie (15 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BFW15L/LK40CF	15 mm	M6 o M8 (tornillos D	42 mm	46 mm	27 mm
BFW18L/LK40CF	18 mm	M6 o M8 (tornillos D	42 mm	47 mm	32 mm
BFW22L/LK40CF	22 mm	M6 o M8 (tornillos D	42 mm	47.5 mm	36 mm
BFW28L/LK40CF	28 mm	M6 o M8 (tornillos D	42 mm	49 mm	41 mm
BFW35L/LK40CF	35 mm	M6 o M8 (tornillos D	42 mm	52 mm	50 mm
BFW35L/LK55CF	35 mm	M6 o M8 (tornillos D	58 mm	62 mm	50 mm
BFW42L/LK55CF	42 mm	M6 o M8 (tornillos D	58 mm	61 mm	60 mm
BFW15L/LK35CF	15 mm	M6 o M8 (tornillos D	39 mm	46 mm	27 mm
BFW20S/LK55CF	20 mm	M6 o M8 (tornillos D	58 mm	56 mm	36 mm
BFW20S/LK40CF	20 mm	M6 o M8 (tornillos D	42 mm	50 mm	36 mm
BFW25S/LK55CF	25 mm	M6 o M8 (tornillos D	58 mm	61 mm	46 mm
BFW30S/LK55CF	30 mm	M6 o M8 (tornillos D	58 mm	62 mm	50 mm
BFW10L/LK35CF	10 mm	M6 o M8 (tornillos D	39 mm	47 mm	19 mm
BFW12L/LK35CF	12 mm	M6 o M8 (tornillos D	39 mm	47 mm	22 mm
BFW16S/LK35CF	16 mm	M6 o M8 (tornillos D	39 mm	48 mm	30 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 322. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea