

Parker BTX · Triple-Lok 37° (Acero)

Tuerca JIC 37° para tubo, Triple-Lok — acero

Tuerca de acoplamiento para conexiones abocinadas JIC 37°: se rosca sobre el cuerpo macho del fitting y, al apretarla, comprime el manguito (sleeve) contra el tubo abocinado a 37° para sellar la unión. Se usa junto con un sleeve/manguito (forma TX) y el cuerpo del fitting correspondiente en ensambles de tubería rígida bajo SAE J514 / ISO 8434-2. A diferencia de un conector, no tiene un segundo puerto: su única rosca (T6, UN/UNF-2B) es la que la acopla al cuerpo del fitting. Versión en acero al carbón (sufijo -S);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

37° Flare (abocinado) para tubo, con tuerca de unión

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

Rosca interna T6 (UN/UNF-2B) que acopla la tuerca al cuerpo del fitting; no es un segundo puerto de servicio

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 BTX-S	1/8	5/16-24 UN/UNF-2B	0.180 in	0.55 in	3/8 in
3 BTX-S	3/16	3/8-24 UN/UNF-2B	0.240 in	0.61 in	7/16 in
4 BTX-S	1/4 (6 mm)	7/16-20 UN/UNF-2B	0.310 in	0.62 in	9/16 in
5 BTX-S	5/16 (8 mm)	1/2-20 UN/UNF-2B	0.380 in	0.68 in	5/8 in
6 BTX-S	3/8 (10 mm)	9/16-18 UN/UNF-2B	0.440 in	0.73 in	11/16 in
8 BTX-S	1/2 (12 mm)	3/4-16 UN/UNF-2B	0.570 in	0.85 in	7/8 in
10 BTX-S	5/8 (14, 15 o 16 m)	7/8-14 UN/UNF-2B	0.700 in	0.98 in	1 in
12 BTX-S	3/4 (18 mm)	1 1/16-12 UN/UNF-2	0.840 in	1.03 in	1 1/4 in
20-12 BTX-S	20 mm	1 1/16-12 UN/UNF-2	0.862 in	0.87 in	1 1/4 in
14 BTX-S	7/8 (22 mm)	1 3/16-12 UN/UNF-2	0.960 in	1.09 in	1 3/8 in
16 BTX-S	1 (25 mm)	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.090 in	1.13 in	1 1/2 in
20 BTX-S	1 1/4 (28, 30 o 32)	1 5/8-12 UN/UNF-2B	1.350 in	1.23 in	2 in
24 BTX-S	1 1/2 (35 o 38 mm)	1 7/8-12 UN/UNF-2B	1.620 in	1.42 in	2 1/4 in
32 BTX-S	2 (42 o 50 mm)	2 1/2-12 UN/UNF-2B	2.170 in	1.75 in	2 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 61. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea