

## Parker BU · Ferulok 24° flareless (Acero inoxidable)

Tuerca Ferulok 24° flareless (Nut) — acero inoxidable

Tuerca Ferulok ('Nut Flareless', SAE 080110): tuerca hembra con rosca recta UN/UNF-2B (columna T6 del catálogo) que aprieta la férula TU contra el asiento cónico de 24° del cuerpo Ferulok, formando la conexión de anillo cortante conforme a SAE J514 / ISO 8434-1. Se selecciona por el diámetro exterior del tubo (pulgadas). Versión en acero inoxidable (sufijo -SS). El catálogo marca la disponibilidad por material (•) sin presión publicada; presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 del cuerpo con el que se usa. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim.




foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero inoxidable

#### EXTREMO A

Ferulok 24° hembra (tuerca con rosca recta UN/UNF-2B) para tubo con férula TU

#### NORMAS

SAE J514, ISO 8434-1

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### SELLO

Anillo cortante (ferrule) sobre tubo, asiento cono 24° metal-metal (SAE J514)

#### EXTREMO B

no aplica

#### HERRAMIENTA

Preajuste de la férula TU con tuerca BU (herramienta de preajuste Ferulok); apriete según instrucciones Ferulok del 4300

### Medidas de la serie (13 números de parte)

| Parte    | Tubo/Mang. | Rosca              | Dim. A   | Dim. B  | Hex.     |
|----------|------------|--------------------|----------|---------|----------|
| 2 BU-SS  | 1/8        | 5/16-24 UN/UNF-2B  | 0.130 in | 0.53 in | 3/8 in   |
| 3 BU-SS  | 3/16       | 3/8-24 UN/UNF-2B   | 0.193 in | 0.61 in | 7/16 in  |
| 4 BU-SS  | 1/4        | 7/16-20 UN/UNF-2B  | 0.255 in | 0.70 in | 9/16 in  |
| 5 BU-SS  | 5/16       | 1/2-20 UN/UNF-2B   | 0.318 in | 0.72 in | 5/8 in   |
| 6 BU-SS  | 3/8        | 9/16-18 UN/UNF-2B  | 0.380 in | 0.75 in | 11/16 in |
| 8 BU-SS  | 1/2        | 3/4-16 UN/UNF-2B   | 0.505 in | 0.84 in | 7/8 in   |
| 10 BU-SS | 5/8        | 7/8-14 UN/UNF-2B   | 0.631 in | 0.92 in | 1 in     |
| 12 BU-SS | 3/4        | 1 1/16-12 UN/UNF-2 | 0.756 in | 0.97 in | 1 1/4 in |
| 14 BU-SS | 7/8        | 1 3/16-12 UN/UNF-2 | 0.881 in | 1.00 in | 1 3/8 in |
| 16 BU-SS | 1          | 1 5/16-12 UN/UNF-2 | 1.006 in | 1.05 in | 1 1/2 in |
| 20 BU-SS | 1 1/4      | 1 5/8-12 UN/UNF-2B | 1.260 in | 1.05 in | 2 in     |
| 24 BU-SS | 1 1/2      | 1 7/8-12 UN/UNF-2B | 1.510 in | 1.03 in | 2 1/4 in |
| 32 BU-SS | 2          | 2 1/2-12 UN/UNF-2B | 2.014 in | 1.12 in | 2 7/8 in |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 99. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea