

Parker C3MX · Triple-Lok 37° (Acero)

Codo macho JIC 37° a BSPT, Triple-Lok — acero

Codo (90°) que une un tubo abocinado a 37° con un puerto o tubería de rosca cónica BSPT macho. El extremo de tubo es abocinado a 37° según SAE J514 / ISO 8434-2; el otro extremo lleva rosca cónica BSPT que sella por interferencia de rosca. Se usa para cambiar de dirección una línea hidráulica de tubo y conectarla a un puerto o tubería con rosca métrica/BSPT, típico de equipos de origen europeo o asiático. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M, Dim. B = N, Dim.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

BSPT macho (rosca cónica de tubería)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (20 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4C3MXS	1/4 (6 mm)	1/8-28 BSPT	22.6 mm	19.8 mm	
4-4C3MXS	1/4 (6 mm)	1/4-19 BSPT	26.6 mm	27.7 mm	
5C3MXS	5/16 (8 mm)	1/8-28 BSPT	24.1 mm	19.8 mm	
5-4C3MXS	5/16 (8 mm)	1/4-19 BSPT	26.6 mm	27.7 mm	
6C3MXS	3/8 (10 mm)	1/4-19 BSPT	26.9 mm	27.7 mm	
6-6C3MXS	3/8 (10 mm)	3/8-19 BSPT	29.0 mm	31.0 mm	
6-8C3MXS	3/8 (10 mm)	1/2-14 BSPT	31.0 mm	37.3 mm	
8-4C3MXS	1/2 (12 mm)	1/4-19 BSPT	31.8 mm	31.0 mm	
8C3MXS	1/2 (12 mm)	3/8-19 BSPT	31.8 mm	31.0 mm	
8-8C3MXS	1/2 (12 mm)	1/2-14 BSPT	33.8 mm	37.3 mm	
10-6C3MXS	5/8 (14, 15, 16 mm)	3/8-19 BSPT	36.8 mm	32.5 mm	
10C3MXS	5/8 (14, 15, 16 mm)	1/2-14 BSPT	36.8 mm	37.3 mm	
10-12C3MXS	5/8 (14, 15, 16 mm)	3/4-14 BSPT	39.2 mm	40.4 mm	
12-8C3MXS	3/4 (18, 20 mm)	1/2-14 BSPT	42.2 mm	40.4 mm	
12C3MXS	3/4 (18, 20 mm)	3/4-14 BSPT	42.2 mm	40.4 mm	
16-12C3MXS	1 (25 mm)	3/4-14 BSPT	46.0 mm	45.2 mm	

Continúa en la página 2 (4 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–20 de 20)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
16C3MXS	1 (25 mm)	1-11 BSPT	46.0 mm	50.0 mm	
20-16C3MXS	1 1/4 (30, 32 mm)	1-11 BSPT	52.3 mm	59.7 mm	
20C3MXS	1 1/4 (30, 32 mm)	1 1/4-11 BSPT	52.3 mm	60.5 mm	
24C3MXS	1 1/2 (38 mm)	1 1/2-11 BSPT	59.2 mm	67.1 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 82. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea