

Parker C4OMLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Codo 90° ORFS a rosca BSPP macho con o-ring retenido, Seal-Lok — acero

Codo de 90° que une un tubo con extremo ORFS (cara plana con o-ring) con una rosca BSPP macho con o-ring retenido para puerto ISO 1179-1, 'Male Elbow – BSPP (for ISO 1179-1 Port) ORFS / BSPP-ORR' en el catálogo Parker 4300. El catálogo indica los tubos métricos (mm) que admite cada dash ORFS. Es un tube fitting de cara plana con o-ring según SAE J1453 / ISO 8434-3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M, Dim. B = N; el hexágono es Y (across wrench flats, en mm).




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3, ISO 1179

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

BSPP macho con o-ring retenido (BSPP-ORR, para puerto ISO 1179-1)

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (23 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4C4OMLOS	1/4 (6 mm)	1/8-28 BSPP	21.5 mm	30.0 mm	14 mm
4-4C4OMLOS	1/4 (6 mm)	1/4-19 BSPP	23.5 mm	36.0 mm	19 mm
4-6C4OMLOS	1/4 (6 mm)	3/8-19 BSPP	24.5 mm	38.0 mm	19 mm
6C4OMLOS	3/8 (8,10 mm)	1/4-19 BSPP	25.0 mm	36.0 mm	19 mm
6-6C4OMLOS	3/8 (8,10 mm)	3/8-19 BSPP	26.5 mm	38.0 mm	19 mm
8-4C4OMLOS	1/2 (12 mm)	1/4-19 BSPP	28.0 mm	35.5 mm	19 mm
8C4OMLOS	1/2 (12 mm)	3/8-19 BSPP	28.0 mm	38.0 mm	19 mm
8-8C4OMLOS	1/2 (12 mm)	1/2-14 BSPP	31.0 mm	48.5 mm	27 mm
8-12C4OMLOS	1/2 (12 mm)	3/4-14 BSPP	33.5 mm	51.5 mm	30 mm
10-6C4OMLOS	5/8 (14,15,16 mm)	3/8-19 BSPP	33.5 mm	40.5 mm	27 mm
10C4OMLOS	5/8 (14,15,16 mm)	1/2-14 BSPP	33.5 mm	48.5 mm	27 mm
10-12C4OMLOS	5/8 (14,15,16 mm)	3/4-14 BSPP	36.0 mm	51.5 mm	30 mm
10-16C4OMLOS	5/8 (14,15,16 mm)	1-11 BSPP	39.5 mm	58.5 mm	36 mm
12-8C4OMLOS	3/4 (18,20 mm)	1/2-14 BSPP	37.5 mm	49.5 mm	30 mm
12C4OMLOS	3/4 (18,20 mm)	3/4-14 BSPP	37.5 mm	51.5 mm	30 mm

Continúa en la página 2 (8 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–23 de 23)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12-16C4OMLOS	3/4 (18,20 mm)	1-11 BSPP	41.0 mm	58.5 mm	36 mm
16-12C4OMLOS	1 (22,25 mm)	3/4-14 BSPP	41.5 mm	56.0 mm	36 mm
16C4OMLOS	1 (22,25 mm)	1-11 BSPP	41.5 mm	58.5 mm	36 mm
16-20C4OMLOS	1 (22,25 mm)	1 1/4-11 BSPP	44.5 mm	61.0 mm	41 mm
20-16C4OMLOS	1 1/4 (28,30,32 mm)	1-11 BSPP	44.5 mm	61.0 mm	41 mm
20C4OMLOS	1 1/4 (28,30,32 mm)	1 1/4-11 BSPP	44.5 mm	61.0 mm	41 mm
20-24C4OMLOS	1 1/4 (28,30,32 mm)	1 1/2-11 BSPP	49.0 mm	64.5 mm	50 mm
24C4OMLOS	1 1/2 (35,38 mm)	1 1/2-11 BSPP	49.0 mm	64.5 mm	50 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 44. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea