

Parker C4OMX · Triple-Lok 37° (Acero)

Codo macho JIC 37° a BSPP, Triple-Lok — acero

Codo a 90° que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con una rosca BSPP macho paralela con junta o-ring (BSPP-ORR). Permite cambiar de dirección la línea de tubo JIC 37° y conectarla a un puerto roscado BSPP, común en equipos de origen europeo/asiático. Es un tube fitting abocinado a 37° según SAE J514 / ISO 8434-2. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M, Dim. B = M7; el hexágono es la medida de llave.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

BSPP macho (BSPP-ORR)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (22 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4C4OMXS	1/4 (6 mm)	1/8-28 BSPP	22.6 mm	26.5 mm	11 mm
4-4C4OMXS	1/4 (6 mm)	1/4-19 BSPP	26.9 mm	32.0 mm	14 mm
5C4OMXS	5/16 (8 mm)	1/8-28 BSPP	24.1 mm	27.0 mm	13 mm
5-4C4OMXS	5/16 (8 mm)	1/4-19 BSPP	26.6 mm	32.0 mm	14 mm
5-6C4OMXS	5/16 (8 mm)	3/8-19 BSPP	28.5 mm	37.0 mm	19 mm
6C4OMXS	3/8 (10 mm)	1/4-19 BSPP	26.9 mm	32.0 mm	14 mm
6-6C4OMXS	3/8 (10 mm)	3/8-19 BSPP	29.0 mm	37.0 mm	19 mm
8-4C4OMXS	1/2 (12 mm)	1/4-19 BSPP	31.8 mm	37.0 mm	19 mm
8C4OMXS	1/2 (12 mm)	3/8-19 BSPP	31.8 mm	37.0 mm	19 mm
8-8C4OMXS	1/2 (12 mm)	1/2-14 BSPP	33.8 mm	43.0 mm	22 mm
10-6C4OMXS	5/8 (16 mm)	3/8-19 BSPP	36.8 mm	36.0 mm	22 mm
10C4OMXS	5/8 (14, 15, 16 mm)	1/2-14 BSPP	36.8 mm	43.0 mm	22 mm
10-12C4OMXS	5/8 (15 mm)	3/4-14 BSPP	39.2 mm	49.5 mm	27 mm
12-8C4OMXS	3/4 (18, 20 mm)	1/2-14 BSPP	42.2 mm	49.5 mm	27 mm
12C4OMXS	3/4 (18, 20 mm)	3/4-14 BSPP	42.2 mm	49.5 mm	27 mm
12-16C4OMXS	3/4 (18 mm)	1-11 BSPP	44.7 mm	52.0 mm	33 mm

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–22 de 22)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
16-12C4OMXS	1 (25 mm)	3/4-14 BSPP	46.0 mm	47.0 mm	33 mm
16C4OMXS	1 (25 mm)	1-11 BSPP	46.0 mm	52.0 mm	33 mm
20-16C4OMXS	1 1/4 (30, 32 mm)	1-11 BSPP	52.3 mm	57.0 mm	41 mm
20C4OMXS	1 1/4 (30, 32 mm)	1 1/4-11 BSPP	52.3 mm	57.0 mm	41 mm
24-20C4OMXS	1 1/2 (38 mm)	1 1/4-11 BSPP	59.2 mm	60.5 mm	48 mm
24C4OMXS	1 1/2 (38 mm)	1 1/2-11 BSPP	59.2 mm	60.5 mm	48 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 82. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea