

Parker C5OX · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Codo macho JIC 37° a rosca recta SAE ORB, Triple-Lok — acero inoxidable

Codo de 90° que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con un puerto de rosca recta SAE ORB (O-ring Boss) sellado por o-ring, sin necesidad de sellante en la rosca. Es un tube fitting bajo SAE J514 / ISO 8434-2, usado para cambiar la dirección de la línea al conectar a bombas, válvulas o bloques hidráulicos con puerto ORB. Disponible en acero, acero inoxidable y latón según el sufijo del SKU. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M, Dim. B = M7;




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2, SAE J1926

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

SAE ORB macho (rosca recta con o-ring, UN/UNF-2A)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (44 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 C5OX-SS	1/8	5/16-24 SAE ORB	0.77 in	0.94 in	7/16 in
3 C5OX-SS	3/16	3/8-24 SAE ORB	0.83 in	0.94 in	7/16 in
4 C5OX-SS	1/4	7/16-20 SAE ORB	0.89 in	1.03 in	7/16 in
4-2 C5OX-SS	1/4	5/16-24 SAE ORB	0.89 in	0.92 in	7/16 in
4-6 C5OX-SS	1/4	9/16-18 SAE ORB	1.05 in	1.25 in	9/16 in
4-8 C5OX-SS	1/4	3/4-16 SAE ORB	1.13 in	1.45 in	3/4 in
5 C5OX-SS	5/16	1/2-20 SAE ORB	0.95 in	1.13 in	9/16 in
5-4 C5OX-SS	5/16	7/16-20 SAE ORB	0.95 in	1.13 in	9/16 in
5-6 C5OX-SS	5/16	9/16-18 SAE ORB	1.06 in	1.25 in	9/16 in
6 C5OX-SS	3/8	9/16-18 SAE ORB	1.06 in	1.25 in	9/16 in
6-4 C5OX-SS	3/8	7/16-20 SAE ORB	1.06 in	1.19 in	9/16 in
6-5 C5OX-SS	3/8	1/2-20 SAE ORB	1.06 in	1.19 in	9/16 in
6-8 C5OX-SS	3/8	3/4-16 SAE ORB	1.14 in	1.45 in	3/4 in
6-10 C5OX-SS	3/8	7/8-14 SAE ORB	1.23 in	1.70 in	7/8 in
8 C5OX-SS	1/2	3/4-16 SAE ORB	1.25 in	1.45 in	3/4 in
8-4 C5OX-SS	1/2	7/16-20 SAE ORB	1.25 in	1.26 in	3/4 in

Continúa en la página 2 (28 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–44 de 44)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
8-6 C5OX-SS	1/2	9/16-18 SAE ORB	1.25 in	1.34 in	3/4 in
8-10 C5OX-SS	1/2	7/8-14 SAE ORB	1.33 in	1.70 in	7/8 in
8-12 C5OX-SS	1/2	1 1/16-12 SAE ORB	1.42 in	1.94 in	1 1/16 in
8-16 C5OX-SS	1/2	1 5/16-12 SAE ORB	1.52 in	2.05 in	1 5/16 in
10 C5OX-SS	5/8	7/8-14 SAE ORB	1.45 in	1.70 in	7/8 in
10-6 C5OX-SS	5/8	9/16-18 SAE ORB	1.45 in	1.41 in	7/8 in
10-8 C5OX-SS	5/8	3/4-16 SAE ORB	1.45 in	1.55 in	7/8 in
10-12 C5OX-SS	5/8	1 1/16-12 SAE ORB	1.53 in	1.94 in	1 1/16 in
10-16 C5OX-SS	5/8	1 5/16-12 SAE ORB	1.64 in	2.05 in	1 5/16 in
12 C5OX-SS	3/4	1 1/16-12 SAE ORB	1.66 in	1.94 in	1 1/16 in
12-8 C5OX-SS	3/4	3/4-16 SAE ORB	1.66 in	1.63 in	1 1/16 in
12-10 C5OX-SS	3/4	7/8-14 SAE ORB	1.66 in	1.78 in	1 1/16 in
12-14 C5OX-SS	3/4	1 3/16-12 SAE ORB	1.77 in	2.00 in	1 5/16 in
12-16 C5OX-SS	3/4	1 5/16-12 SAE ORB	1.76 in	2.05 in	1 5/16 in
12-20 C5OX-SS	3/4	1 5/8-12 SAE ORB	1.97 in	2.25 in	1 5/8 in
14 C5OX-SS	7/8	1 3/16-12 SAE ORB	1.80 in	2.05 in	1 5/16 in
16 C5OX-SS	1	1 5/16-12 SAE ORB	1.81 in	2.05 in	1 5/16 in
16-12 C5OX-SS	1	1 1/16-12 SAE ORB	1.81 in	2.05 in	1 5/16 in
16-14 C5OX-SS	1	1 3/16-12 SAE ORB	1.81 in	2.05 in	1 5/16 in
16-20 C5OX-SS	1	1 5/8-12 SAE ORB	2.01 in	2.25 in	1 5/8 in
16-24 C5OX-SS	1	1 7/8-12 SAE ORB	2.16 in	2.39 in	1 7/8 in
20 C5OX-SS	1 1/4	1 5/8-12 SAE ORB	2.06 in	2.25 in	1 5/8 in
20-16 C5OX-SS	1 1/4	1 5/16-12 SAE ORB	2.06 in	2.25 in	1 5/8 in
20-24 C5OX-SS	1 1/4	1 7/8-12 SAE ORB	2.20 in	2.39 in	1 7/8 in
24 C5OX-SS	1 1/2	1 7/8-12 SAE ORB	2.33 in	2.39 in	1 7/8 in
24-20 C5OX-SS	1 1/2	1 5/8-12 SAE ORB	2.33 in	2.39 in	1 7/8 in
32 C5OX-SS	2	2 1/2-12 SAE ORB	3.06 in	2.89 in	2 1/2 in
32-24 C5OX-SS	2	1 7/8-12 SAE ORB	3.06 in	2.89 in	2 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 79. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea