Parker C6LO · Seal-Lok ORFS (Acero inoxidable)

Codo 90° giratorio (swivel) ORFS hembra a ORFS macho, Seal-Lok — acero inoxidable

Codo a 90° con un extremo ORFS macho de cara plana (Seal-Lok) y el otro con tuerca giratoria (swivel nut) ORFS hembra, que permite orientar el codo y conectarlo a un extremo ORFS macho sin girar el tubo; el catálogo Parker 4300 lo lista como 'Swivel Nut Elbow, ORFS / ORFS Swivel', SAE 520221 (forma C6LO, página A24). Es un tube fitting de sello con o-ring en cara plana conforme a SAE J1453 / ISO 8434-3. Versión en acero inoxidable (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable

EXTREMO A
ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca

NORMAS
SAE J1453, ISO 8434-3

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B
ORFS hembra giratoria (swivel nut) para extremo ORFS macho de la misma medida

HERRAMIENTA
Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 C6LO-SS	1/4	9/16-18 UN/UNF-2A	1.07 in	0.85 in	9/16 in
6 C6LO-SS	3/8	11/16-16 UN/UNF-2A	1.17 in	0.98 in	3/4 in
8 C6LO-SS	1/2	13/16-16 UN/UNF-2A	1.50 in	1.10 in	3/4 in
10 C6LO-SS	5/8	1-14 UN/UNF-2A	1.61 in	1.32 in	1 1/16 in
12 C6LO-SS	3/4	1 3/16-12 UN/UNF-2	1.83 in	1.48 in	1 3/16 in
16 C6LO-SS	1	1 7/16-12 UN/UNF-2	2.11 in	1.64 in	1 7/16 in
20 C6LO-SS	1 1/4	1 11/16-12 UN/UNF-	2.28 in	1.75 in	1 5/8 in
24 C6LO-SS	1 1/2	2-12 UN/UNF-2A	2.41 in	1.92 in	1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 41. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea