

Parker C6MK4 · Adaptadores K4 BSP (Acero)

Codo 90° K4 cono 60° a tuerca giratoria BSPP — acero

Codo de 90° con cono 60° BSPP macho en el extremo 1 y tuerca giratoria BSPP de asiento 60° en el extremo 2. En el catálogo Parker 4300 figura como "C6MK4 Swivel Nut Elbow, 60° Cone / 60° Swivel"; se acopla a terminales D9/92, B1, B2 y B4. Los adaptadores K4 se fabrican conforme a BS 5200: sello metal-metal por línea de contacto entre el cono 60° y la superficie del giratorio o cono correspondiente (Fig. H1 del catálogo); roscas BSPP ISO 228-1 G. Los K4 no son intercambiables con los conos JIS P4 (JIS B 8363). Versión en acero al carbón (sufijo -S);





foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

BSPP macho con cono 60° (K4)

NORMAS

BS 5200, ISO 228-1, ISO 1179-1

SELLO

Cono 60° BSPP metal-metal (BS 5200); el cono macho puede usarse como adaptador de puerto ISO 1179-1 / DIN 3852 con sello adherido (bonded seal / Dowty)

EXTREMO B

BSPP hembra giratoria, asiento 60° (K46)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2C6MK4S	1/8	1/8-28 BSPP	17 mm	18 mm	
4C6MK4S	1/4	1/4-19 BSPP	24 mm	25 mm	
6C6MK4S	3/8	3/8-19 BSPP	27 mm	26 mm	
8C6MK4S	1/2	1/2-14 BSPP	32 mm	32 mm	
10C6MK4S	5/8	5/8-14 BSPP	34 mm	30 mm	
12C6MK4S	3/4	3/4-14 BSPP	36 mm	33 mm	
16C6MK4S	1	1-11 BSPP	42 mm	38 mm	
20C6MK4S	1 1/4	1 1/4-11 BSPP	48 mm	48 mm	
24C6MK4S	1 1/2	1 1/2-11 BSPP	54 mm	50 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 273. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea