Parker C6MLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Codo 90° giratorio (swivel) ORFS hembra a ORFS macho con hexágono métrico, Seal-Lok — acero

Codo a 90° con un extremo ORFS macho de cara plana (Seal-Lok) y el otro con tuerca giratoria (swivel nut) ORFS hembra, con hexágono en milímetros; permite orientar el codo y conectarlo a un extremo ORFS macho sin girar el tubo. El catálogo Parker 4300 lo lista como 'Swivel Nut Elbow – mm Hex, ORFS / ORFS Swivel', ISO 8434-3 SWE, SAE 52M0221 (forma C6MLO, página A24). Es un tube fitting de sello con o-ring en cara plana conforme a SAE J1453 / ISO 8434-3; el catálogo indica el tubo en pulgadas y su equivalente métrico. Versión en acero al carbón (sufijo -S);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca

NORMAS
SAE J1453, ISO 8434-3

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B
ORFS hembra giratoria (swivel nut) para extremo ORFS macho de la misma medida

HERRAMIENTA
Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4C6MLOS	1/4 (6 mm)	9/16-18 UN/UNF-2A	21.5 mm	27.2 mm	14 mm
6C6MLOS	3/8 (8,10 mm)	11/16-16 UN/UNF-2A	25.0 mm	29.7 mm	19 mm
8C6MLOS	1/2 (12 mm)	13/16-16 UN/UNF-2A	28.0 mm	38.0 mm	19 mm
10C6MLOS	5/8 (14,15,16 mm)	1-14 UN/UNF-2A	33.5 mm	41.0 mm	27 mm
12C6MLOS	3/4 (18,20 mm)	1 3/16-12 UN/UNF-2	37.5 mm	46.5 mm	30 mm
16C6MLOS	1 (22,25 mm)	1 7/16-12 UN/UNF-2	41.6 mm	53.5 mm	36 mm
20C6MLOS	1 1/4 (28,30,32 mm	1 11/16-12 UN/UNF-	44.5 mm	58.0 mm	41 mm
24C6MLOS	1 1/2 (35,38 mm)	2-12 UN/UNF-2A	48.8 mm	61.0 mm	50 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 41. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.