

Parker C6X · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Codo macho-hembra giratorio (swivel) JIC 37°, Triple-Lok — acero inoxidable

Codo de 90° para unir dos tramos de tubo con abocinado JIC 37° según SAE J514 / ISO 8434-2. Un extremo es el flare fijo y el otro lleva una tuerca giratoria (swivel) que permite alinear la tubería sin girar el tubo. Es un accesorio Triple-Lok de la serie 4300 de Parker Hannifin, usado en líneas hidráulicas de alta presión donde se necesita absorber desalineaciones angulares entre tramos de tubo rígido. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M, Dim. B = M5;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

JIC 37° giratorio (tuerca swivel) para tubo

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3 C6X-SS	3/16	3/16 tubo 37° swiv	0.83 in	1.00 in	7/16 in
4 C6X-SS	1/4	1/4 tubo 37° swive	0.89 in	1.00 in	7/16 in
5 C6X-SS	5/16	5/16 tubo 37° swiv	0.95 in	1.06 in	9/16 in
6 C6X-SS	3/8	3/8 tubo 37° swive	1.06 in	1.25 in	9/16 in
8 C6X-SS	1/2	1/2 tubo 37° swive	1.25 in	1.38 in	3/4 in
10 C6X-SS	5/8	5/8 tubo 37° swive	1.45 in	1.62 in	7/8 in
12 C6X-SS	3/4	3/4 tubo 37° swive	1.66 in	1.75 in	1 1/16 in
12-24 C6X-SS	3/4	1 1/2 tubo 37° swi	2.11 in	2.59 in	1 7/8 in
14 C6X-SS	7/8	7/8 tubo 37° swive	1.81 in	1.78 in	1 5/16 in
16 C6X-SS	1	1 tubo 37° swivel	1.81 in	2.00 in	1 5/16 in
16-12 C6X-SS	1	3/4 tubo 37° swive	1.81 in	1.87 in	1 5/16 in
20 C6X-SS	1 1/4	1 1/4 tubo 37° swi	2.06 in	2.31 in	1 5/8 in
24 C6X-SS	1 1/2	1 1/2 tubo 37° swi	2.33 in	2.59 in	1 7/8 in
32 C6X-SS	2	2 tubo 37° swivel	3.06 in	3.51 in	2 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 77. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea