

Parker C87OMLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Codo 90° ORFS a rosca métrica ISO 6149, Seal-Lok — acero

Codo de 90° que une un tubo con extremo ORFS (cara plana con o-ring) con una rosca métrica paralela macho con o-ring para puerto ISO 6149, '90° Metric Straight Thread Elbow ORFS / ISO 6149' en el catálogo Parker 4300 (ISO 8434-3 SDE, SAE 52M0287). Se usa en equipos con puertos roscados en milímetros según ISO 6149; el catálogo indica los tubos métricos (mm) que admite cada dash ORFS. La medida 20M38 es para puerto especial M38x2 estilo ISO 6149-1, tamaño no incluido en la ISO 6149 vigente. Versión en acero al carbón (sufijo -S);




foto ilustrativa

Tube Fitting	1	2	A	M	N	Pressure (PSI)	Tube Fitting	1	2	A	M	N	Pressure (PSI)
4C87OMLO	1/4	1/8-12	14	1.0	2.2	6.0	4C87OMLO	1/4	1/8-12	14	1.0	2.2	6.0
6C87OMLO	3/8	1/4-18	19	1.5	3.0	9.0	6C87OMLO	3/8	1/4-18	19	1.5	3.0	9.0
8C87OMLO	1/2	3/4-18	24	2.0	4.0	12.0	8C87OMLO	1/2	3/4-18	24	2.0	4.0	12.0
10C87OMLO	5/8	1-14	30	2.5	5.0	15.0	10C87OMLO	5/8	1-14	30	2.5	5.0	15.0
12C87OMLO	3/4	1-1/2-12	36	3.0	6.0	18.0	12C87OMLO	3/4	1-1/2-12	36	3.0	6.0	18.0
14C87OMLO	7/8	1-3/4-12	42	3.5	7.0	21.0	14C87OMLO	7/8	1-3/4-12	42	3.5	7.0	21.0
16C87OMLO	1	2-1/4-12	48	4.0	8.0	24.0	16C87OMLO	1	2-1/4-12	48	4.0	8.0	24.0
18C87OMLO	1 1/8	2-1/2-12	54	4.5	9.0	27.0	18C87OMLO	1 1/8	2-1/2-12	54	4.5	9.0	27.0
20C87OMLO	1 1/4	2-3/4-12	60	5.0	10.0	30.0	20C87OMLO	1 1/4	2-3/4-12	60	5.0	10.0	30.0
22C87OMLO	1 1/2	3-1/4-12	66	5.5	11.0	33.0	22C87OMLO	1 1/2	3-1/4-12	66	5.5	11.0	33.0
24C87OMLO	1 3/4	3-1/2-12	72	6.0	12.0	36.0	24C87OMLO	1 3/4	3-1/2-12	72	6.0	12.0	36.0
26C87OMLO	2	4-1/4-12	78	6.5	13.0	39.0	26C87OMLO	2	4-1/4-12	78	6.5	13.0	39.0
28C87OMLO	2 1/4	4-3/4-12	84	7.0	14.0	42.0	28C87OMLO	2 1/4	4-3/4-12	84	7.0	14.0	42.0
30C87OMLO	2 1/2	5-1/4-12	90	7.5	15.0	45.0	30C87OMLO	2 1/2	5-1/4-12	90	7.5	15.0	45.0
32C87OMLO	2 3/4	5-3/4-12	96	8.0	16.0	48.0	32C87OMLO	2 3/4	5-3/4-12	96	8.0	16.0	48.0
34C87OMLO	3	6-1/4-12	102	8.5	17.0	51.0	34C87OMLO	3	6-1/4-12	102	8.5	17.0	51.0
36C87OMLO	3 1/4	6-3/4-12	108	9.0	18.0	54.0	36C87OMLO	3 1/4	6-3/4-12	108	9.0	18.0	54.0
38C87OMLO	3 1/2	7-1/4-12	114	9.5	19.0	57.0	38C87OMLO	3 1/2	7-1/4-12	114	9.5	19.0	57.0
40C87OMLO	3 3/4	7-3/4-12	120	10.0	20.0	60.0	40C87OMLO	3 3/4	7-3/4-12	120	10.0	20.0	60.0
42C87OMLO	4	8-1/4-12	126	10.5	21.0	63.0	42C87OMLO	4	8-1/4-12	126	10.5	21.0	63.0
44C87OMLO	4 1/4	8-3/4-12	132	11.0	22.0	66.0	44C87OMLO	4 1/4	8-3/4-12	132	11.0	22.0	66.0
46C87OMLO	4 1/2	9-1/4-12	138	11.5	23.0	69.0	46C87OMLO	4 1/2	9-1/4-12	138	11.5	23.0	69.0
48C87OMLO	4 3/4	9-3/4-12	144	12.0	24.0	72.0	48C87OMLO	4 3/4	9-3/4-12	144	12.0	24.0	72.0
50C87OMLO	5	10-1/4-12	150	12.5	25.0	75.0	50C87OMLO	5	10-1/4-12	150	12.5	25.0	75.0
52C87OMLO	5 1/4	10-3/4-12	156	13.0	26.0	78.0	52C87OMLO	5 1/4	10-3/4-12	156	13.0	26.0	78.0
54C87OMLO	5 1/2	11-1/4-12	162	13.5	27.0	81.0	54C87OMLO	5 1/2	11-1/4-12	162	13.5	27.0	81.0
56C87OMLO	5 3/4	11-3/4-12	168	14.0	28.0	84.0	56C87OMLO	5 3/4	11-3/4-12	168	14.0	28.0	84.0
58C87OMLO	6	12-1/4-12	174	14.5	29.0	87.0	58C87OMLO	6	12-1/4-12	174	14.5	29.0	87.0
60C87OMLO	6 1/4	12-3/4-12	180	15.0	30.0	90.0	60C87OMLO	6 1/4	12-3/4-12	180	15.0	30.0	90.0

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3, ISO 6149

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

Métrica paralela macho con o-ring (ISO 6149), rosca ISO 261

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (16 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4M12C87OMLOS	1/4 (6 mm)	M12x1.5	21.5 mm	33.0 mm	14 mm
4M14C87OMLOS	1/4 (6 mm)	M14x1.5	23.5 mm	35.5 mm	14 mm
6M12C87OMLOS	3/8 (8,10 mm)	M12x1.5	25.0 mm	35.5 mm	19 mm
6M14C87OMLOS	3/8 (8,10 mm)	M14x1.5	25.0 mm	35.5 mm	19 mm
6M16C87OMLOS	3/8 (8,10 mm)	M16x1.5	25.0 mm	37.5 mm	19 mm
8M14C87OMLOS	1/2 (12 mm)	M14x1.5	28.0 mm	36.0 mm	19 mm
8M18C87OMLOS	1/2 (12 mm)	M18x1.5	28.0 mm	41.0 mm	19 mm
8M22C87OMLOS	1/2 (12 mm)	M22x1.5	31.0 mm	49.0 mm	27 mm
10M18C87OMLOS	5/8 (14,15,16 mm)	M18x1.5	33.5 mm	47.5 mm	27 mm
10M22C87OMLOS	5/8 (14,15,16 mm)	M22x1.5	33.5 mm	49.0 mm	27 mm

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–16 de 16)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12M22C87OMLOS	3/4 (18,20 mm)	M22x1.5	37.5 mm	49.0 mm	27 mm
12M27C87OMLOS	3/4 (18,20 mm)	M27x2	37.5 mm	55.5 mm	27 mm
16M33C87OMLOS	1 (22,25 mm)	M33x2	41.5 mm	59.5 mm	36 mm
20M38C87OMLOS	1 1/4 (28,30,32 mm)	M38x2	44.5 mm	62.0 mm	41 mm
20M42C87OMLOS	1 1/4 (28,30,32 mm)	M42x2	44.5 mm	63.0 mm	41 mm
24M48C87OMLOS	1 1/2 (35,38 mm)	M48x2	49.0 mm	71.5 mm	50 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 42. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea