Parker C87OMX · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Codo macho JIC 37° a rosca métrica ISO 6149 — acero inoxidable

Codo macho a 90° que une un tramo de tubo abocinado a 37° con un puerto roscado métrico paralelo sellado por o-ring según ISO 6149. Se usa para conectar líneas hidráulicas de tubo a bloques, bombas o motores con puertos métricos ISO 6149. Es un tube fitting Triple-Lok / Triple-Lok 2, abocinado a 37° en el lado del tubo conforme a SAE J514 / ISO 8434-2. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M; el hexágono es la medida de llave.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable

EXTREMO A
JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS
SAE J514, ISO 8434-2, ISO 6149

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B
Rosca métrica macho paralela con o-ring, ISO 6149 (M10x1 a M33x2 según medida)

HERRAMIENTA
Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4M10C87OMXSS	1/4 (6 mm)	M10x1	22.6 mm		11 mm
5M12C87OMXSS	5/16 (8 mm)	M12x1.5	24.1 mm		13 mm
6M14C87OMXSS	3/8 (10 mm)	M14x1.5	26.9 mm		14 mm
8M16C87OMXSS	1/2 (12 mm)	M16x1.5	31.8 mm		19 mm
8M18C87OMXSS	1/2 (12 mm)	M18x1.5	31.8 mm		19 mm
10M18C87OMXSS	5/8 (14, 15, 16 mm	M18x1.5	36.8 mm		22 mm
10M22C87OMXSS	5/8 (14, 15, 16 mm	M22x1.5	36.8 mm		22 mm
12M22C87OMXSS	3/4 (18, 20 mm)	M22x1.5	42.2 mm		27 mm
12M27C87OMXSS	3/4 (18, 20 mm)	M27x2	42.2 mm		27 mm
16M33C87OMXSS	1 (25 mm)	M33x2	46.0 mm		33 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 81. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea