

Parker CBU · Ferulok 24° flareless (Acero)

Codo 90° macho Ferulok 24° a NPTF — acero

Codo de 90° que une un tubo Ferulok 24° flareless con una rosca cónica macho NPTF; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Male Elbow Flareless / NPTF'. Se usa para entrar en ángulo recto a un puerto o accesorio con rosca cónica NPTF hembra. Es un tube fitting flareless de anillo cortante con asiento de 24° conforme a SAE J514 / ISO 8434-1. La rosca NPTF es cónica de sello seco según SAE J476 / ASME B1.20.3. Número de catálogo SAE 080202. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Ferulok 24° flareless para tubo (pulgadas), con tuerca BU y férula TU

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-1, SAE J476/ASME B1.20.3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Anillo cortante (ferrule) sobre tubo, asiento cono 24° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

NPTF macho

HERRAMIENTA

Preajuste de la férula TU con tuerca BU (herramienta de preajuste Ferulok); apriete según instrucciones Ferulok del 4300

Medidas de la serie (25 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 CBU-S	1/8	1/8-27 NPTF	0.77 in	0.72 in	7/16 in
3 CBU-S	3/16	1/8-27 NPTF	0.83 in	0.72 in	7/16 in
4 CBU-S	1/4	1/8-27 NPTF	0.89 in	0.78 in	7/16 in
4-4 CBU-S	1/4	1/4-18 NPTF	1.03 in	1.09 in	9/16 in
4-6 CBU-S	1/4	3/8-18 NPTF	1.12 in	1.22 in	3/4 in
5 CBU-S	5/16	1/8-27 NPTF	0.95 in	0.81 in	9/16 in
5-4 CBU-S	5/16	1/4-18 NPTF	1.03 in	1.09 in	9/16 in
6 CBU-S	3/8	1/4-18 NPTF	1.05 in	1.09 in	9/16 in
6-2 CBU-S	3/8	1/8-27 NPTF	1.05 in	0.90 in	9/16 in
6-6 CBU-S	3/8	3/8-18 NPTF	1.14 in	1.22 in	3/4 in
6-8 CBU-S	3/8	1/2-14 NPTF	1.24 in	1.47 in	7/8 in
8 CBU-S	1/2	3/8-18 NPTF	1.25 in	1.22 in	3/4 in
8-4 CBU-S	1/2	1/4-18 NPTF	1.25 in	1.16 in	3/4 in
8-8 CBU-S	1/2	1/2-14 NPTF	1.35 in	1.47 in	7/8 in
8-12 CBU-S	1/2	3/4-14 NPTF	1.43 in	1.59 in	1 1/16 in

Continúa en la página 2 (10 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–25 de 25)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10 CBU-S	5/8	1/2-14 NPTF	1.42 in	1.47 in	7/8 in
10-6 CBU-S	5/8	3/8-18 NPTF	1.42 in	1.28 in	7/8 in
12 CBU-S	3/4	3/4-14 NPTF	1.58 in	1.59 in	1 1/16 in
12-8 CBU-S	3/4	1/2-14 NPTF	1.58 in	1.59 in	1 1/16 in
14 CBU-S	7/8	3/4-14 NPTF	1.66 in	1.69 in	1 5/16 in
16 CBU-S	1	1-11 1/2 NPTF	1.73 in	1.97 in	1 5/16 in
16-12 CBU-S	1	3/4-14 NPTF	1.73 in	1.78 in	1 5/16 in
20 CBU-S	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	1.89 in	2.38 in	1 5/8 in
24 CBU-S	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPTF	2.02 in	2.64 in	1 7/8 in
32 CBU-S	2	2-11 1/2 NPTF	2.45 in	3.00 in	2 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 103. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea