

Parker CCTX · Triple-Lok 37° (Acero)

Codo largo macho JIC 37° a NPTF, Triple-Lok — acero

Codo de 90° de cuerpo largo que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con una rosca cónica NPTF macho, para atornillarse directamente a un puerto roscado sellando en la propia rosca. Es un tube fitting Triple-Lok bajo SAE J514 / ISO 8434-2, usado para cambiar la dirección de la línea con más espacio de armado que el codo estándar. Disponible en acero, acero inoxidable y latón según el sufijo del SKU. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M, Dim. B = N3;




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

NPTF macho (rosca cónica de tubería)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 CCTX-S	1/4	1/8-27 NPTF	0.89 in	1.17 in	7/16 in
4-4 CCTX-S	1/4	1/4-18 NPTF	1.05 in	1.58 in	9/16 in
5 CCTX-S	5/16	1/8-27 NPTF	0.95 in	1.17 in	9/16 in
6 CCTX-S	3/8	1/4-18 NPTF	1.06 in	1.58 in	9/16 in
6-6 CCTX-S	3/8	3/8-18 NPTF	1.14 in	1.82 in	3/4 in
8 CCTX-S	1/2	3/8-18 NPTF	1.25 in	1.82 in	3/4 in
8-8 CCTX-S	1/2	1/2-14 NPTF	1.33 in	2.17 in	7/8 in
8-12 CCTX-S	1/2	3/4-14 NPTF	1.42 in	2.44 in	1 1/16 in
10 CCTX-S	5/8	1/2-14 NPTF	1.45 in	2.17 in	7/8 in
12 CCTX-S	3/4	3/4-14 NPTF	1.66 in	2.44 in	1 1/16 in
14 CCTX-S	7/8	3/4-14 NPTF	1.80 in	2.59 in	1 5/16 in
16 CCTX-S	1	1-11 1/2 NPTF	1.81 in	3.01 in	1 5/16 in
20 CCTX-S	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	2.06 in	3.69 in	1 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 80. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea