

Parker CLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Codo 90° ORFS a rosca NPTF macho, Seal-Lok — acero

Codo de 90° que une un tubo con extremo ORFS (cara plana con o-ring) con una rosca cónica NPTF macho, 'Male Pipe Elbow ORFS / NPTF' en el catálogo Parker 4300. Se usa para pasar de una línea de tubo Seal-Lok a un puerto o accesorio con rosca cónica NPTF hembra. Es un tube fitting de cara plana con o-ring según SAE J1453 / ISO 8434-3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M, Dim. B = N; el hexágono es JJ (medida de llave, across wrench flats).




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

NPTF macho (rosca cónica)

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J476/ASME B1.20.3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (22 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 CLO-S	1/4	1/8-27 NPTF	0.85 in	0.80 in	9/16 in
4-4 CLO-S	1/4	1/4-18 NPTF	0.85 in	1.12 in	9/16 in
4-6 CLO-S	1/4	3/8-18 NPTF	0.97 in	1.22 in	3/4 in
4-8 CLO-S	1/4	1/2-14 NPTF	1.07 in	1.47 in	7/8 in
6 CLO-S	3/8	1/4-18 NPTF	0.98 in	1.09 in	3/4 in
6-6 CLO-S	3/8	3/8-18 NPTF	0.98 in	1.22 in	3/4 in
6-8 CLO-S	3/8	1/2-14 NPTF	1.15 in	1.47 in	7/8 in
8 CLO-S	1/2	3/8-18 NPTF	1.10 in	1.22 in	3/4 in
8-4 CLO-S	1/2	1/4-18 NPTF	1.10 in	1.22 in	3/4 in
8-8 CLO-S	1/2	1/2-14 NPTF	1.10 in	1.47 in	7/8 in
8-12 CLO-S	1/2	3/4-14 NPTF	1.32 in	1.59 in	1 1/16 in
10 CLO-S	5/8	1/2-14 NPTF	1.31 in	1.47 in	1 1/16 in
10-6 CLO-S	5/8	3/8-18 NPTF	1.31 in	1.28 in	1 1/16 in
10-12 CLO-S	5/8	3/4-14 NPTF	1.41 in	1.59 in	1 3/16 in
12 CLO-S	3/4	3/4-14 NPTF	1.47 in	1.59 in	1 3/16 in
12-8 CLO-S	3/4	1/2-14 NPTF	1.47 in	1.59 in	1 3/16 in

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–22 de 22)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12-16 CLO-S	3/4	1-11 1/2 NPTF	1.62 in	1.97 in	1 5/16 in
16 CLO-S	1	1-11 1/2 NPTF	1.64 in	1.97 in	1 7/16 in
16-12 CLO-S	1	3/4-14 NPTF	1.64 in	1.78 in	1 7/16 in
20 CLO-S	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	1.76 in	2.38 in	1 5/8 in
24 CLO-S	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPTF	1.92 in	2.64 in	1 7/8 in
24-20 CLO-S	1 1/2	1 1/4-11 1/2 NPTF	1.92 in	2.61 in	1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 42. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea