

Parker CR · Pipe fittings NPTF (Acero inoxidable)

Codo 90° macho-macho NPTF (Male Pipe Elbow) — acero inoxidable

Codo de 90° con rosca cónica NPTF macho en ambos extremos; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Male Pipe Elbow NPTF / NPTF' (número SAE 140237, marcado *: no aparece en SAE J514 pero está codificado según SAE J846). Se usa para cambiar de dirección una línea de tubería o unir dos puertos hembra NPTF/NPT en ángulo recto; el catálogo ofrece medidas iguales y reductoras (p. ej. 3/8 x 1/4). Rosca NPTF Dryseal conforme a SAE J476 / ANSI-ASME B1.20.3. Versión en acero inoxidable (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

NPTF macho (extremo 1)

NORMAS

SAE J476, ASME B1.20.3, SAE J846

SELLO

Rosca cónica NPTF (Dryseal) metal-metal

EXTREMO B

NPTF macho (extremo 2)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/8 CR-SS	1/8	1/8-27 NPTF	0.78 in	0.78 in	7/16 in
1/4 CR-SS	1/4	1/4-18 NPTF	1.09 in	1.09 in	9/16 in
3/8 CR-SS	3/8	3/8-18 NPTF	1.22 in	1.22 in	3/4 in
3/8 X 1/4 CR-SS	3/8	1/4-18 NPTF	1.22 in	1.22 in	3/4 in
1/2 CR-SS	1/2	1/2-14 NPTF	1.47 in	1.47 in	7/8 in
1/2 X 3/8 CR-SS	1/2	3/8-18 NPTF	1.47 in	1.28 in	7/8 in
3/4 CR-SS	3/4	3/4-14 NPTF	1.59 in	1.59 in	1 1/16 in
3/4 X 1/2 CR-SS	3/4	1/2-14 NPTF	1.59 in	1.47 in	1 1/16 in
1 CR-SS	1	1-11 1/2 NPTF	1.97 in	1.97 in	1 5/16 in
1 X 3/4 CR-SS	1	3/4-14 NPTF	1.97 in	1.78 in	1 5/16 in
1 1/4 CR-SS	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	2.22 in	2.22 in	1 7/8 in
1 1/2 CR-SS	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPTF	2.34 in	2.34 in	1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 240. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea