

Parker CTX · Triple-Lok 37° (Acero)

Codo macho 90° JIC 37° a NPTF, Triple-Lok — acero

Conector angular de 90° que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con una rosca cónica NPTF macho. Es un tube fitting Triple-Lok fabricado bajo SAE J514 / ISO 8434-2, usado para cambiar la dirección de la línea hidráulica al conectarse a un puerto o niple roscado NPTF. Disponible en acero, acero inoxidable y latón según el sufijo del código de parte. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M, Dim. B = N; el hexágono es la medida de llave.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

NPTF macho

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (41 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 CTX-S	1/8	1/8 - 27 NPTF	0.77 in	0.72 in	5/16 in
3 CTX-S	3/16	1/8 - 27 NPTF	0.83 in	0.72 in	3/8 in
4 CTX-S	1/4	1/8 - 27 NPTF	0.89 in	0.78 in	7/16 in
4-4 CTX-S	1/4	1/4 - 18 NPTF	1.05 in	1.09 in	9/16 in
4-6 CTX-S	1/4	3/8 - 18 NPTF	1.12 in	1.22 in	3/4 in
4-8 CTX-S	1/4	1/2 - 14 NPTF	1.21 in	1.47 in	7/8 in
5 CTX-S	5/16	1/8 - 27 NPTF	0.95 in	0.78 in	9/16 in
5-4 CTX-S	5/16	1/4 - 18 NPTF	1.05 in	1.09 in	9/16 in
5-6 CTX-S	5/16	3/8 - 18 NPTF	1.12 in	1.22 in	3/4 in
6 CTX-S	3/8	1/4 - 18 NPTF	1.06 in	1.09 in	9/16 in
6-2 CTX-S	3/8	1/8 - 27 NPTF	1.06 in	0.90 in	9/16 in
6-6 CTX-S	3/8	3/8 - 18 NPTF	1.14 in	1.22 in	3/4 in
6-8 CTX-S	3/8	1/2 - 14 NPTF	1.22 in	1.47 in	7/8 in
6-12 CTX-S	3/8	3/4 - 14 NPTF	1.31 in	1.59 in	1 1/16 in
8 CTX-S	1/2	3/8 - 18 NPTF	1.25 in	1.22 in	3/4 in
8-4 CTX-S	1/2	1/4 - 18 NPTF	1.25 in	1.22 in	3/4 in

Continúa en la página 2 (25 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–41 de 41)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
8-8 CTX-S	1/2	1/2 - 14 NPTF	1.33 in	1.47 in	7/8 in
8-12 CTX-S	1/2	3/4 - 14 NPTF	1.42 in	1.59 in	1 1/16 in
8-16 CTX-S	1/2	1 - 11 1/2 NPTF	1.52 in	1.97 in	1 5/16 in
10 CTX-S	5/8	1/2 - 14 NPTF	1.45 in	1.47 in	7/8 in
10-6 CTX-S	5/8	3/8 - 18 NPTF	1.45 in	1.28 in	7/8 in
10-12 CTX-S	5/8	3/4 - 14 NPTF	1.53 in	1.59 in	1 1/16 in
10-16 CTX-S	5/8	1 - 11 1/2 NPTF	1.64 in	1.97 in	1 5/16 in
12 CTX-S	3/4	3/4 - 14 NPTF	1.66 in	1.59 in	1 1/16 in
12-6 CTX-S	3/4	3/8 - 18 NPTF	1.66 in	1.40 in	1 1/16 in
12-8 CTX-S	3/4	1/2 - 14 NPTF	1.66 in	1.59 in	1 1/16 in
12-16 CTX-S	3/4	1 - 11 1/2 NPTF	1.76 in	1.97 in	1 5/16 in
14 CTX-S	7/8	3/4 - 14 NPTF	1.80 in	1.69 in	1 5/16 in
16 CTX-S	1	1 - 11 1/2 NPTF	1.81 in	1.97 in	1 5/16 in
16-8 CTX-S	1	1/2 - 14 NPTF	1.81 in	1.66 in	1 5/16 in
16-12 CTX-S	1	3/4 - 14 NPTF	1.81 in	1.78 in	1 5/16 in
16-20 CTX-S	1	1 1/4 - 11 1/2 NPT	2.01 in	2.38 in	1 5/8 in
20 CTX-S	1 1/4	1 1/4 - 11 1/2 NPT	2.06 in	2.38 in	1 5/8 in
20-16 CTX-S	1 1/4	1 - 11 1/2 NPTF	2.06 in	2.06 in	1 5/8 in
20-24 CTX-S	1 1/4	1 1/2 - 11 1/2 NPT	2.21 in	2.64 in	1 7/8 in
24 CTX-S	1 1/2	1 1/2 - 11 1/2 NPT	2.33 in	2.64 in	1 7/8 in
24-20 CTX-S	1 1/2	1 1/4 - 11 1/2 NPT	2.33 in	2.25 in	1 7/8 in
24-32 CTX-S	1 1/2	2 - 11 1/2 NPTF	2.81 in	3.00 in	2 1/2 in
32 CTX-S	2	2 - 11 1/2 NPTF	3.06 in	3.00 in	2 1/2 in
32-24 CTX-S	2	1 1/2 - 11 1/2 NPT	3.06 in	2.97 in	2 1/2 in
40 CTX-S	2 1/2	2 1/2 - 8 NPTF	2.86 in	3.57 in	3 1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 80. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea