

Parker DBU · Ferulok 24° flareless (Acero inoxidable)

Codo 90° hembra Ferulok 24° a NPTF — acero inoxidable

Codo de 90° que une un tubo Ferulok 24° flareless con una rosca cónica hembra NPTF; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Female Elbow Flareless / NPTF'. Se usa para recibir en ángulo recto un niple, tubo o accesorio con rosca cónica NPTF macho. Es un tube fitting flareless de anillo cortante con asiento de 24° conforme a SAE J514 / ISO 8434-1. La rosca NPTF es cónica de sello seco según SAE J476 / ASME B1.20.3. Número de catálogo SAE 080203. Versión en acero inoxidable (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.




foto ilustrativa

Partes	1	2	M	M1	Y	SAE J514/ISO 8434-1	Partes	1	2	M	M1	Y	SAE J514/ISO 8434-1
4 DBU-SS	1/4	1/8-27	0.89	0.66	0.0	0.0	4 DBU	1/4	1/8-27	0.89	0.66	0.0	0.0
4-4 DBU-SS	1/4	1/8-18	1.03	0.88	0.0	0.0	4-4 DBU	1/4	1/8-18	1.03	0.88	0.0	0.0
5 DBU-SS	5/16	1/8-27	0.95	0.66	0.0	0.0	5 DBU	5/16	1/8-27	0.95	0.66	0.0	0.0
6 DBU-SS	3/8	1/4-18	1.05	0.88	0.0	0.0	6 DBU	3/8	1/4-18	1.05	0.88	0.0	0.0
6-6 DBU-SS	3/8	3/8-18	1.13	1.02	0.0	0.0	6-6 DBU	3/8	3/8-18	1.13	1.02	0.0	0.0
8 DBU-SS	1/2	3/8-18	1.23	1.02	0.0	0.0	8 DBU	1/2	3/8-18	1.23	1.02	0.0	0.0
8-4 DBU-SS	1/2	1/4-18	1.23	0.88	0.0	0.0	8-4 DBU	1/2	1/4-18	1.23	0.88	0.0	0.0
8-8 DBU-SS	1/2	1/2-14	1.34	1.23	0.0	0.0	8-8 DBU	1/2	1/2-14	1.34	1.23	0.0	0.0
10 DBU-SS	5/8	1/2-14	1.42	1.23	0.0	0.0	10 DBU	5/8	1/2-14	1.42	1.23	0.0	0.0
12 DBU-SS	3/4	3/4-14	1.58	1.36	0.0	0.0	12 DBU	3/4	3/4-14	1.58	1.36	0.0	0.0

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

Ferulok 24° flareless para tubo (pulgadas), con tuerca BU y férula TU

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-1, SAE J476/ASME B1.20.3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Anillo cortante (ferrule) sobre tubo, asiento cono 24° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

NPTF hembra

HERRAMIENTA

Preajuste de la férula TU con tuerca BU (herramienta de preajuste Ferulok); apriete según instrucciones Ferulok del 4300

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 DBU-SS	1/4	1/8-27 NPTF	0.89 in	0.66 in	9/16 in
4-4 DBU-SS	1/4	1/4-18 NPTF	1.03 in	0.88 in	3/4 in
5 DBU-SS	5/16	1/8-27 NPTF	0.95 in	0.66 in	9/16 in
6 DBU-SS	3/8	1/4-18 NPTF	1.05 in	0.88 in	3/4 in
6-6 DBU-SS	3/8	3/8-18 NPTF	1.13 in	1.02 in	7/8 in
8 DBU-SS	1/2	3/8-18 NPTF	1.23 in	1.02 in	7/8 in
8-4 DBU-SS	1/2	1/4-18 NPTF	1.23 in	0.88 in	3/4 in
8-8 DBU-SS	1/2	1/2-14 NPTF	1.34 in	1.23 in	1 1/16 in
10 DBU-SS	5/8	1/2-14 NPTF	1.42 in	1.23 in	1 1/16 in
12 DBU-SS	3/4	3/4-14 NPTF	1.58 in	1.36 in	1 5/16 in

Continúa en la página 2 (4 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–14 de 14)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
14 DBU-SS	7/8	3/4-14 NPTF	1.62 in	1.42 in	1 5/16 in
16 DBU-SS	1	1-11 1/2 NPTF	1.73 in	1.63 in	1 5/8 in
20 DBU-SS	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	2.08 in	1.70 in	1 7/8 in
24 DBU-SS	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPTF	2.58 in	2.08 in	2 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 103. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea