

Parker DD45 · Pipe fittings NPTF (Acero)

Codo 45° hembra-hembra NPTF — acero

Codo a 45° con dos extremos hembra NPTF; en el catálogo Parker 4300 figura como '45° Female Pipe Elbow NPTF / NPTF'. Se usa para unir dos tramos de tubería o niples con rosca macho NPTF cambiando 45° la dirección de la línea. Número de catálogo SAE 140338 (HPD Base # 4202). Rosca NPTF según SAE J476 / ANSI B1.20.3 (tabla E1 del catálogo). Número de catálogo SAE 140338. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = N2 (in);




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

NPTF hembra

NORMAS

SAE J476, ANSI B1.20.3

SELLO

Rosca cónica NPTF metal-metal

EXTREMO B

NPTF hembra

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/4 DD45-S	1/4	1/4-18 NPTF	0.69 in		3/4 in
3/8 DD45-S	3/8	3/8-18 NPTF	0.75 in		7/8 in
1/2 DD45-S	1/2	1/2-14 NPTF	0.94 in		1 1/16 in
3/4 DD45-S	3/4	3/4-14 NPTF	1.00 in		1 5/16 in
1 DD45-S	1	1-11 1/2 NPTF	1.19 in		1 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 239. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea