

Parker DTX · Triple-Lok 37° (Acero)

Codo hembra JIC 37° a NPTF, Triple-Lok — acero

Codo a 90° Triple-Lok que une un tubo con terminación abocinada JIC 37° (SAE J514 / ISO 8434-2) con una rosca hembra cónica NPTF. Permite cambiar de dirección la línea hidráulica y pasar de conexión de tubo a rosca de tubería cónica. Se usa en circuitos hidráulicos donde el otro componente tiene rosca NPTF macho. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M1, Dim. B = N1; el hexágono es la medida de llave.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2, ANSI B1.20.3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

NPTF hembra

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (17 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 DTX-S	1/4	1/8-27 NPTF	1.08 in	0.66 in	9/16 in
4-4 DTX-S	1/4	1/4-18 NPTF	1.22 in	0.88 in	3/4 in
5 DTX-S	5/16	1/8-27 NPTF	1.08 in	0.66 in	9/16 in
5-4 DTX-S	5/16	1/4-18 NPTF	1.22 in	0.88 in	3/4 in
6 DTX-S	3/8	1/4-18 NPTF	1.23 in	0.88 in	3/4 in
6-2 DTX-S	3/8	1/8-27 NPTF	1.23 in	0.67 in	9/16 in
6-6 DTX-S	3/8	3/8-18 NPTF	1.31 in	1.02 in	7/8 in
8 DTX-S	1/2	3/8-18 NPTF	1.42 in	1.02 in	7/8 in
8-4 DTX-S	1/2	1/4-18 NPTF	1.42 in	1.01 in	3/4 in
8-8 DTX-S	1/2	1/2-14 NPTF	1.52 in	1.23 in	1 1/16 in
10 DTX-S	5/8	1/2-14 NPTF	1.64 in	1.23 in	1 1/16 in
12 DTX-S	3/4	3/4-14 NPTF	1.89 in	1.36 in	1 5/16 in
12-8 DTX-S	3/4	1/2-14 NPTF	1.89 in	1.35 in	1 1/16 in
14 DTX-S	7/8	3/4-14 NPTF	1.86 in	1.42 in	1 5/16 in
16 DTX-S	1	1-11 1/2 NPTF	2.17 in	1.62 in	1 5/8 in
20 DTX-S	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	2.33 in	1.70 in	1 7/8 in

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–17 de 17)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
24 DTX-S	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPTF	2.89 in	2.08 in	2 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 81. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea