

Parker EBU · Ferulok 24° flareless (Acero inoxidable)

Codo 90° de unión Ferulok 24° flareless (tubo a tubo) — acero inoxidable

Codo de 90° con extremo Ferulok para tubo (anillo cortante 24°) en ambos lados; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Union Elbow Flareless / Flareless' (SAE 080201). Une dos tramos de tubo del mismo diámetro en ángulo recto sin roscas de puerto. Es un tube fitting flareless de 24° conforme a SAE J514 / ISO 8434-1. Versión en acero inoxidable (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M (in); el hexágono es Y (medida entre caras de llave).




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

Ferulok 24° flareless para tubo (pulgadas), con tuerca BU y férula TU

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-1

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Anillo cortante (ferrule) sobre tubo, asiento cono 24° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

Ferulok 24° flareless para tubo (pulgadas), con tuerca BU y férula TU

HERRAMIENTA

Preajuste de la férula TU con tuerca BU (herramienta de preajuste Ferulok); apriete según instrucciones Ferulok del 4300

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 EBU-SS	1/8		0.78 in		7/16 in
4 EBU-SS	1/4		0.89 in		7/16 in
5 EBU-SS	5/16		0.95 in		9/16 in
6 EBU-SS	3/8		1.05 in		9/16 in
8 EBU-SS	1/2		1.25 in		3/4 in
10 EBU-SS	5/8		1.42 in		7/8 in
12 EBU-SS	3/4		1.58 in		1 1/16 in
14 EBU-SS	7/8		1.66 in		1 5/16 in
16 EBU-SS	1		1.73 in		1 5/16 in
20 EBU-SS	1 1/4		1.89 in		1 5/8 in
24 EBU-SS	1 1/2		2.02 in		1 7/8 in
32 EBU-SS	2		2.45 in		2 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 102. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea