

Parker DA · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Adaptador distanciador giratorio EO a cono 24°, EO — acero

Adaptador distanciador (DA, 'Distance Piece Adapter') que une un extremo giratorio EO (tuerca swivel con O-ring) con un extremo EO cono 24° para tubo métrico, según el catálogo Parker 4300, Sección D (pág. D45). Ambos lados son cono 24° DIN 2353 / ISO 8434-1 (lado giratorio 'Flareless Swivel' con sello O-ring X1). Cubre las series L (6–42 mm) y S (6–38 mm). Versión en acero (sufijo CF); PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas: Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim. E = L3; hexágono = S1; S2 es el hexágono de la tuerca.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1) en el extremo de tubo; lado giratorio (swivel) con O-ring; EO-2 con sello elastomérico

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

EXTREMO B

EO cono 24° giratorio (swivel) con O-ring

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
DA06LOMDCF	6 mm		43.0 mm	36 mm	12 mm
DA08LOMDCF	8 mm		43.0 mm	36 mm	14 mm
DA10LOMDCF	10 mm		43.0 mm	36 mm	17 mm
DA12LOMDCF	12 mm		43.0 mm	36 mm	19 mm
DA15LOMDCF	15 mm		43.0 mm	36 mm	24 mm
DA18LOMDCF	18 mm		43.5 mm	36 mm	27 mm
DA22LOMDCF	22 mm		47.5 mm	40 mm	32 mm
DA28LOMDCF	28 mm		47.5 mm	40 mm	41 mm
DA35LOMDCF	35 mm		60.5 mm	50 mm	46 mm
DA42LOMDCF	42 mm		71.0 mm	60 mm	55 mm
DA06SOMDCF	6 mm		43.0 mm	36 mm	14 mm
DA08SOMDCF	8 mm		43.0 mm	36 mm	17 mm
DA10SOMDCF	10 mm		43.5 mm	36 mm	19 mm

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
DA12SOMDCF	12 mm		43.5 mm	36 mm	22 mm
DA16SOMDCF	16 mm		48.5 mm	40 mm	27 mm
DA20SOMDCF	20 mm		56.5 mm	46 mm	32 mm
DA25SOMDCF	25 mm		62.0 mm	50 mm	41 mm
DA30SOMDCF	30 mm		69.5 mm	56 mm	46 mm
DA38SOMDCF	38 mm		76.0 mm	60 mm	55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 151. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea