Parker DVGE-M · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Conector rotativo recto cono 24° EO a métrica con sello ED, DVGE-M — acero

Conector rotativo de cojinete plano (plain bearing rotary) recto DVGE-M: une un tubo con extremo cono 24° EO/EO-2 (ISO 8434-1 / DIN 2353) a un puerto métrico paralelo con sello ED Eolastic según DIN 3852; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Plain Bearing Rotary Straight 24° Flareless / Metric Parallel with EOlastic Seal' (pág. D82). Según la Sección D del 4300 estos racores compactos y libres de mantenimiento se usan para conectar un punto fijo a una parte de máquina giratoria, oscilante o móvil mediante tubo o manguera, evitando la torsión axial;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

SELLO
Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico; puerto con sello ED Eolastic (NBR estándar, FKM con sufijo VIT)

NORMAS
ISO 8434-1, DIN 2353, DIN 3852

UNIDAD DE VENTA
Pieza

ACABADO
Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A
EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

EXTREMO B
Métrica paralela macho con sello ED (Eolastic), DIN 3852

HERRAMIENTA
Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (18 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
DVGE06LMOMDCF	6 mm	M14x1.5	27.0 mm	20.0 mm	19 mm
DVGE08LMOMDCF	8 mm	M14x1.5	28.0 mm	21.0 mm	19 mm
DVGE10LMOMDCF	10 mm	M18x1.5	33.0 mm	26.0 mm	24 mm
DVGE12LMOMDCF	12 mm	M22x1.5	34.0 mm	27.0 mm	27 mm
DVGE15LMOMDCF	15 mm	M27x2.0	40.0 mm	33.0 mm	32 mm
DVGE18LMOMDCF	18 mm	M33x2.0	45.0 mm	37.5 mm	41 mm
DVGE22LMOMDCF	22 mm	M33x2.0	47.0 mm	39.5 mm	41 mm
DVGE28LMOMDCF	28 mm	M42x2.0	51.5 mm	44.0 mm	50 mm
DVGE35LMOMDCF	35 mm	M48x2.0	64.5 mm	54.0 mm	55 mm
DVGE06SMOMDCF	6 mm	M14x1.5	28.0 mm	21.0 mm	19 mm
DVGE08SMOMDCF	8 mm	M14x1.5	29.0 mm	22.0 mm	19 mm
DVGE10SMOMDCF	10 mm	M18x1.5	34.5 mm	27.0 mm	24 mm
DVGE12SMOMDCF	12 mm	M22x1.5	35.5 mm	28.0 mm	27 mm

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–18 de 18)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
DVGE16SMOMDCF	16 mm	M27x2.0	42.5 mm	34.0 mm	32 mm
DVGE20SMOMDCF	20 mm	M33x2.0	50.0 mm	39.5 mm	41 mm
DVGE25SMOMDCF	25 mm	M33x2.0	54.5 mm	42.5 mm	41 mm
DVGE30SMOMDCF	30 mm	M42x2.0	61.5 mm	48.0 mm	50 mm
DVGE38SMOMDCF	38 mm	M48x2.0	71.0 mm	55.0 mm	55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 188. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea