Parker DVGE-R · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Conector rotativo recto cono 24° EO a BSPP con sello ED, DVGE-R — acero

Conector rotativo de cojinete plano (plain bearing rotary) recto DVGE-R: une un tubo con extremo cono 24° EO/EO-2 (ISO 8434-1 / DIN 2353) a un puerto BSPP (rosca G) con sello ED Eolastic según ISO 1179 / DIN 3852; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Plain Bearing Rotary Straight 24° Flareless / BSPP with EOlastic Seal' (pág. D81). Según la Sección D del 4300 estos racores compactos y libres de mantenimiento se usan para conectar un punto fijo a una parte de máquina giratoria, oscilante o móvil mediante tubo o manguera, evitando la torsión axial;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

SELLO
Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico; puerto con sello ED Eolastic (NBR estándar, FKM con sufijo VIT)

NORMAS
ISO 8434-1, DIN 2353, ISO 1179, DIN 3852

UNIDAD DE VENTA
Pieza

ACABADO
Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A
EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

EXTREMO B
BSPP macho (G…A) con sello ED (Eolastic), ISO 1179 / DIN 3852

HERRAMIENTA
Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
DVGE06LROMDCF	6 mm	G 1/4 A	28.0 mm	21.0 mm	19 mm
DVGE08LROMDCF	8 mm	G 1/4 A	28.0 mm	21.0 mm	19 mm
DVGE10LROMDCF	10 mm	G 3/8 A	32.0 mm	25.0 mm	24 mm
DVGE12LROMDCF	12 mm	G 1/2 A	34.0 mm	27.0 mm	27 mm
DVGE15LROMDCF	15 mm	G 3/4 A	39.0 mm	32.0 mm	32 mm
DVGE18LROMDCF	18 mm	G 1 A	42.5 mm	35.0 mm	41 mm
DVGE22LROMDCF	22 mm	G 1 A	46.5 mm	39.0 mm	41 mm
DVGE28LROMDCF	28 mm	G 1 1/4 A	48.0 mm	40.5 mm	50 mm
DVGE35LROMDCF	35 mm	G 1 1/2 A	55.0 mm	44.5 mm	55 mm
DVGE06SROMDCF	6 mm	G 1/4 A	30.0 mm	23.0 mm	19 mm
DVGE08SROMDCF	8 mm	G 1/4 A	31.0 mm	24.0 mm	19 mm
DVGE10SROMDCF	10 mm	G 3/8 A	34.0 mm	26.5 mm	24 mm
DVGE12SROMDCF	12 mm	G 1/2 A	36.0 mm	28.5 mm	27 mm

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
DVGE14SROMDCF	14 mm	G 3/4 A	41.0 mm	33.0 mm	32 mm
DVGE16SROMDCF	16 mm	G 3/4 A	42.0 mm	33.5 mm	32 mm
DVGE20SROMDCF	20 mm	G 1 A	48.5 mm	38.0 mm	41 mm
DVGE25SROMDCF	25 mm	G 1 A	52.5 mm	40.5 mm	41 mm
DVGE30SROMDCF	30 mm	G 1 1/4 A	55.0 mm	41.5 mm	50 mm
DVGE38SROMDCF	38 mm	G 1 1/2 A	63.0 mm	47.0 mm	55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 187. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea