Parker DVWE-R · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Conector rotativo codo 90° cono 24° EO a BSPP con sello ED, DVWE-R — acero

Conector rotativo de cojinete plano (plain bearing rotary) codo 90° DVWE-R: une un tubo con extremo cono 24° EO/EO-2 (ISO 8434-1 / DIN 2353) a un puerto BSPP (rosca G) con sello ED Eolastic según ISO 1179 / DIN 3852; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Plain Bearing Rotary Elbow 24° Flareless / BSPP with EOlastic Seal' (pág. D83). Según la Sección D del 4300 estos racores compactos y libres de mantenimiento se usan para conectar un punto fijo a una parte de máquina giratoria, oscilante o móvil mediante tubo o manguera, evitando la torsión axial;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

SELLO
Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico; puerto con sello ED Eolastic (NBR estándar, FKM con sufijo VIT)

NORMAS
ISO 8434-1, DIN 2353, ISO 1179, DIN 3852

UNIDAD DE VENTA
Pieza

ACABADO
Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A
EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

EXTREMO B
BSPP macho (G…A) con sello ED (Eolastic), ISO 1179 / DIN 3852

HERRAMIENTA
Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
DVWE06LROMDCF	6 mm	G 1/4 A	19 mm	12.0 mm	19 mm
DVWE08LROMDCF	8 mm	G 1/4 A	21 mm	14.0 mm	19 mm
DVWE10LROMDCF	10 mm	G 3/8 A	22 mm	15.0 mm	24 mm
DVWE12LROMDCF	12 mm	G 1/2 A	24 mm	17.0 mm	27 mm
DVWE15LROMDCF	15 mm	G 3/4 A	28 mm	21.0 mm	32 mm
DVWE18LROMDCF	18 mm	G 1 A	31 mm	23.5 mm	41 mm
DVWE22LROMDCF	22 mm	G 1 A	35 mm	27.5 mm	41 mm
DVWE28LROMDCF	28 mm	G 1 1/4 A	38 mm	30.5 mm	50 mm
DVWE35LROMDCF	35 mm	G 1 1/2 A	45 mm	34.5 mm	55 mm
DVWE06SROMDCF	6 mm	G 1/4 A	23 mm	16.0 mm	19 mm
DVWE08SROMDCF	8 mm	G 1/4 A	24 mm	17.0 mm	19 mm
DVWE10SROMDCF	10 mm	G 3/8 A	25 mm	17.5 mm	24 mm
DVWE12SROMDCF	12 mm	G 1/2 A	29 mm	21.5 mm	27 mm

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
DVWE14SROMDCF	14 mm	G 3/4 A	30 mm	22.0 mm	32 mm
DVWE16SROMDCF	16 mm	G 3/4 A	33 mm	24.5 mm	32 mm
DVWE20SROMDCF	20 mm	G 1 A	37 mm	26.5 mm	41 mm
DVWE25SROMDCF	25 mm	G 1 A	42 mm	30.0 mm	41 mm
DVWE30SROMDCF	30 mm	G 1 1/4 A	49 mm	35.5 mm	50 mm
DVWE38SROMDCF	38 mm	G 1 1/2 A	57 mm	41.0 mm	55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 189. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea