

Parker E · EO/EO-2 DIN 2353 (Latón)

Inserto E de refuerzo para tubo plástico en racores EO — latón

Inserto de refuerzo para tubo ('E · Tube Insert · For Plastic Tube', pág. D20 del catálogo Parker 4300): casquillo de latón que se introduce en el extremo del tubo plástico para que la tuerca y el anillo de un racor EO/EO-2 DIN 2353 (cono 24°, ISO 8434-1) puedan apretar sin colapsar el tubo. La tabla lo selecciona por Ø exterior e interior del tubo (Ø ext. 4-22 mm; el I.D. se indica en 'medida_manguera'); no tiene serie LL/L/S ni rosca. Solo se ofrece en latón; el número de parte lleva X (pieza suelta) y no hay columna PN, por lo que 'presion_psi' queda vacío.




foto ilustrativa

06	4.0	4.0	5.0	14	1	E0606/04X
08	4.0	4.0	6.0	14	1	E0808/04X
08	5.0	5.0	6.0	14	1	E0808/05X
08	5.0	5.0	6.0	14	1	E0808/06X
10	6.0	6.0	8.0	16	1	E1010/06X
08	6.0	6.0	8.0	15	1	E0810/06X
10	6.0	6.0	10.0	16	1	E1010/08X
12	8.0	8.0	10.0	15	2	E1208/08X
12	8.0	8.0	10.0	15	2	E1208/10X
15	10.0	10.0	14.0	15	3	E1510/10X
15	10.0	10.0	14.0	15	3	E1510/12.5X
15	10.0	10.0	14.0	15	3	E1510/15.0X
16	10.0	10.0	14.0	16	4	E1610/16X
18	10.0	10.0	17.0	20	4	E1810/18X
20	10.0	10.0	17.0	20	4	E2010/18X
22	10.0	10.0	21.0	16	5	E2210/16X

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Inserto para el extremo del tubo (se usa con tuerca y anillo EO cono 24°)

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

SELLO

No aplica (inserto de refuerzo para tubo plástico)

EXTREMO B

no aplica

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (22 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
E04/02X	4 mm (tubo I.D. 2.		2.0 mm	3.5 mm	
E04/2.5X	4 mm (tubo I.D. 2.		2.5 mm	4.0 mm	
E0506/03X	5 mm (tubo I.D. 3.		3.0 mm	5.0 mm	
E0506/03X	6 mm (tubo I.D. 3.		3.0 mm	5.0 mm	
E0506/04X	5 mm (tubo I.D. 4.		4.0 mm	5.0 mm	
E0506/04X	6 mm (tubo I.D. 4.		4.0 mm	5.0 mm	
E08/04X	8 mm (tubo I.D. 4.		4.0 mm	6.6 mm	
E06/05X	6 mm (tubo I.D. 5.		5.0 mm	6.0 mm	
E08/05X	8 mm (tubo I.D. 5.		5.0 mm	6.0 mm	
E0810/06X	10 mm (tubo I.D. 6		6.0 mm	8.0 mm	
E0810/06X	8 mm (tubo I.D. 6.		6.0 mm	8.0 mm	

Continúa en la página 2 (11 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–22 de 22)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
E10/08X	10 mm (tubo I.D. 8		8.0 mm	10.0 mm	
E12/08X	12 mm (tubo I.D. 8		8.0 mm	12.0 mm	
E12/09X	12 mm (tubo I.D. 9		9.0 mm	12.0 mm	
E1215/10X	12 mm (tubo I.D. 1		10.0 mm	12.0 mm	
E15/12X	15 mm (tubo I.D. 1		12.0 mm	14.8 mm	
E1516/12.5X	15 mm (tubo I.D. 1		12.5 mm	14.8 mm	
E1516/12.5X	16 mm (tubo I.D. 1		12.5 mm	14.8 mm	
E18/14X	18 mm (tubo I.D. 1		14.0 mm	17.8 mm	
E1820/16X	18 mm (tubo I.D. 1		16.0 mm	17.8 mm	
E1820/16X	20 mm (tubo I.D. 1		16.0 mm	17.8 mm	
E22/18X	22 mm (tubo I.D. 1		18.0 mm	21.8 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 126. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea