

Parker EGE-M-ED · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Conector giratorio EO cono 24° a métrica macho con sello ED, EO — acero

Conector giratorio (EGE-M-ED, 'Swivel Connector Flareless Swivel / Metric with EOlastic Seal') que une un extremo giratorio EO cono 24° (tuerca swivel con O-ring, X1) con una rosca métrica paralela macho con sello Eolastic ED (X2) según ISO 9974 / DIN 3852, según el catálogo Parker 4300, Sección D (pág. D52). Lado tubo cono 24° DIN 2353 / ISO 8434-1. Cubre las series L (6–42 mm) y S (6–38 mm), incluidas medidas de rosca alternativas (EGE12LM22X1.5ED, EGE15LM22X1.5ED). Se ordena completa (EGE16SMED + sufijo), sin OMD. Versión en acero (sufijo CF);




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1) en el extremo de tubo; lado giratorio con O-ring; puerto métrico con sello Eolastic ED (DIN 3852); EO-2 con sello elastomérico

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° giratorio (swivel) con O-ring

EXTREMO B

Métrica paralela macho con sello ED (DIN 3852)

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353, DIN 3852

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (21 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
EGE06LMEDCF	6 mm	M10x1.0	24.5 mm	8 mm	14 mm
EGE08LMEDCF	8 mm	M12x1.5	26.5 mm	12 mm	17 mm
EGE10LMEDCF	10 mm	M14x1.5	27.5 mm	12 mm	19 mm
EGE12LMEDCF	12 mm	M16x1.5	30.5 mm	12 mm	22 mm
EGE12LM22X1.5EDCF	12 mm	M22x1.5	27.0 mm	14 mm	27 mm
EGE15LMEDCF	15 mm	M18x1.5	31.5 mm	12 mm	24 mm
EGE15LM22X1.5EDCF	15 mm	M22x1.5	32.0 mm	14 mm	27 mm
EGE18LMEDCF	18 mm	M22x1.5	31.5 mm	14 mm	27 mm
EGE22LMEDCF	22 mm	M26x1.5	32.5 mm	16 mm	32 mm
EGE28LMEDCF	28 mm	M33x2.0	35.0 mm	18 mm	41 mm
EGE35LMEDCF	35 mm	M42x2.0	42.5 mm	20 mm	50 mm
EGE42LMEDCF	42 mm	M48x2.0	46.5 mm	22 mm	55 mm
EGE06SMEDCF	6 mm	M12x1.5	27.0 mm	12 mm	17 mm
EGE08SMEDCF	8 mm	M14x1.5	29.5 mm	12 mm	19 mm

Continúa en la página 2 (7 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–21 de 21)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
EGE10SMEDCF	10 mm	M16x1.5	32.0 mm	12 mm	22 mm
EGE12SMEDCF	12 mm	M18x1.5	34.0 mm	12 mm	24 mm
EGE16SMEDCF	16 mm	M22x1.5	37.0 mm	14 mm	27 mm
EGE20SMEDCF	20 mm	M27x2.0	43.0 mm	16 mm	32 mm
EGE25SMEDCF	25 mm	M33x2.0	48.0 mm	18 mm	41 mm
EGE30SMEDCF	30 mm	M42x2.0	51.0 mm	20 mm	50 mm
EGE38SMEDCF	38 mm	M48x2.0	60.0 mm	22 mm	55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 158. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea