

Parker EGE-NPT · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Conector giratorio EO cono 24° a NPT macho, EO — acero

Conector giratorio (EGE-NPT, 'Swivel Connector Flareless Swivel / NPT') que une un extremo giratorio EO cono 24° (tuerca swivel con O-ring, X1) con una rosca cónica NPT macho, según el catálogo Parker 4300, Sección D (pág. D49). Lado tubo cono 24° DIN 2353 / ISO 8434-1; rosca NPT según ASME B1.20.1. Cubre las series L (6–42 mm) y S (6–38 mm). Se ordena completa (EGE16S1/2NPT + sufijo), sin OMD. Solo versión en acero (sufijo CF); PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas: Dim. A = L1, Dim. B = L2 (la tabla no trae L3); hexágono = S1;




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1) en el extremo de tubo; lado giratorio (swivel) con O-ring; EO-2 con sello elastomérico

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° giratorio (swivel) con O-ring

EXTREMO B

NPT macho (ASME B1.20.1)

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353, ASME B1.20.1

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
EGE06L1/8NPTCF	6 mm	1/8-27 NPT	31.5 mm	10.0 mm	11 mm
EGE08L1/4NPTCF	8 mm	1/4-18 NPT	37.5 mm	14.5 mm	14 mm
EGE10L1/4NPTCF	10 mm	1/4-18 NPT	38.0 mm	14.5 mm	14 mm
EGE12L3/8NPTCF	12 mm	3/8-18 NPT	40.0 mm	14.5 mm	19 mm
EGE15L1/2NPTCF	15 mm	1/2-14 NPT	49.5 mm	19.5 mm	22 mm
EGE18L1/2NPTCF	18 mm	1/2-14 NPT	49.0 mm	19.5 mm	24 mm
EGE22L3/4NPTCF	22 mm	3/4-14 NPT	52.0 mm	19.5 mm	27 mm
EGE28L1NPTCF	28 mm	1-11.5 NPT	61.0 mm	24.5 mm	36 mm
EGE35L11/4NPTCF	35 mm	1 1/4-11.5 NPT	65.5 mm	25.0 mm	46 mm
EGE42L11/2NPTCF	42 mm	1 1/2-11.5 NPT	68.5 mm	26.0 mm	50 mm
EGE06S1/4NPTCF	6 mm	1/4-18 NPT	37.5 mm	14.5 mm	14 mm
EGE08S1/4NPTCF	8 mm	1/4-18 NPT	38.0 mm	14.5 mm	14 mm
EGE10S3/8NPTCF	10 mm	3/8-18 NPT	40.5 mm	14.5 mm	19 mm
EGE12S3/8NPTCF	12 mm	3/8-18 NPT	42.0 mm	14.5 mm	19 mm

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
EGE16S1/2NPTCF	16 mm	1/2-14 NPT	51.0 mm	19.5 mm	22 mm
EGE20S3/4NPTCF	20 mm	3/4-14 NPT	54.0 mm	19.5 mm	27 mm
EGE25S1NPTCF	25 mm	1-11.5 NPT	63.5 mm	24.5 mm	36 mm
EGE30S11/4NPTCF	30 mm	1 1/4-11.5 NPT	70.5 mm	25.0 mm	46 mm
EGE38S11/2NPTCF	38 mm	1 1/2-11.5 NPT	73.5 mm	26.0 mm	50 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 155. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea