

Parker EGE-R-ED · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Conector giratorio EO cono 24° a BSPP macho con sello ED, EO — acero

Conector giratorio (EGE-R-ED, 'Swivel Connector Flareless Swivel / BSPP with EOlastic Seal') que une un extremo giratorio EO cono 24° (tuerca swivel con O-ring, X1) con una rosca BSPP macho con sello Eolastic ED (X2) según ISO 1179, según el catálogo Parker 4300, Sección D (pág. D51). Lado tubo cono 24° DIN 2353 / ISO 8434-1. Cubre las series L (6–42 mm) y S (6–38 mm), incluidas medidas de rosca alternativas (p. ej. EGE10LR3/8ED). Se ordena completa (EGE16SRED + sufijo), sin OMD. Versión en acero (sufijo CF); PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D).




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1) en el extremo de tubo; lado giratorio con O-ring; puerto BSPP con sello Eolastic ED (ISO 1179); EO-2 con sello elastomérico

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° giratorio (swivel) con O-ring

EXTREMO B

BSPP macho con sello ED (ISO 1179)

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353, ISO 1179

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (25 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
EGE06LREDCF	6 mm	G 1/8 A	24.5 mm	8 mm	14 mm
EGE08LREDCF	8 mm	G 1/4 A	29.5 mm	12 mm	19 mm
EGE10LREDCF	10 mm	G 1/4 A	27.5 mm	12 mm	19 mm
EGE10LR3/8EDCF	10 mm	G 3/8 A	29.0 mm	12 mm	22 mm
EGE12LREDCF	12 mm	G 3/8 A	34.0 mm	12 mm	22 mm
EGE12LR1/4EDCF	12 mm	G 1/4 A	27.5 mm	12 mm	19 mm
EGE12LR1/2EDCF	12 mm	G 1/2 A	29.5 mm	14 mm	27 mm
EGE15LREDCF	15 mm	G 1/2 A	32.0 mm	14 mm	27 mm
EGE18LREDCF	18 mm	G 1/2 A	31.5 mm	14 mm	27 mm
EGE18LR3/4EDCF	18 mm	G 3/4 A	29.5 mm	16 mm	32 mm
EGE22LREDCF	22 mm	G 3/4 A	32.5 mm	16 mm	32 mm
EGE28LREDCF	28 mm	G 1 A	35.0 mm	18 mm	41 mm
EGE35LREDCF	35 mm	G 1 1/4 A	42.5 mm	20 mm	50 mm
EGE42LREDCF	42 mm	G 1 1/2 A	46.5 mm	22 mm	55 mm

Continúa en la página 2 (11 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–25 de 25)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
EGE06SREDCF	6 mm	G 1/4 A	27.0 mm	12 mm	19 mm
EGE08SREDCF	8 mm	G 1/4 A	29.5 mm	12 mm	19 mm
EGE10SREDCF	10 mm	G 3/8 A	32.0 mm	12 mm	22 mm
EGE12SREDCF	12 mm	G 3/8 A	34.0 mm	12 mm	22 mm
EGE12SR1/4EDCF	12 mm	G 1/4 A	31.5 mm	12 mm	19 mm
EGE12SR1/2EDCF	12 mm	G 1/2 A	35.0 mm	14 mm	27 mm
EGE16SREDCF	16 mm	G 1/2 A	37.0 mm	14 mm	27 mm
EGE20SREDCF	20 mm	G 3/4 A	43.0 mm	16 mm	32 mm
EGE25SREDCF	25 mm	G 1 A	48.0 mm	18 mm	41 mm
EGE30SREDCF	30 mm	G 1 1/4 A	51.0 mm	20 mm	50 mm
EGE38SREDCF	38 mm	G 1 1/2 A	60.0 mm	22 mm	55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 157. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea