Parker EL-R-ED · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Te orientable con tuerca giratoria en línea y macho BSPP sello ED, EO — acero

Te orientable ensamblada con tuerca giratoria en línea y espiga macho BSPP con sello ED (Adjustable Assembled Swivel Run Tee, 24° Flareless / BSPP with EOlastic Seal), página EL-R-ED del catálogo Parker 4300 (Sección D, D76). Un extremo EO cono 24° para tubo métrico, un extremo en línea con tuerca giratoria de cono 24° (con O-ring) y una espiga macho BSPP con sello Eolastic ED (ISO 1179), series L y S conforme a ISO 8434-1 / DIN 2353. Versión en acero zincado libre de Cr(VI) (sufijo CF); PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

SELLO
Espiga BSPP con sello Eolastic ED (ISO 1179); cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); extremo giratorio con O-ring; EO-2 con sello elastomérico

NORMAS
ISO 8434-1, DIN 2353, ISO 1179

UNIDAD DE VENTA
Pieza

ACABADO
Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A
EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

EXTREMO B
BSPP macho ISO 1179 con sello ED (espiga orientable); en línea EO cono 24° giratorio con O-ring

HERRAMIENTA
Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
EL06LREDOMDCF	6 mm	G 1/8 A	19 mm	12.0 mm	12 mm
EL08LREDOMDCF	8 mm	G 1/4 A	21 mm	14.0 mm	12 mm
EL10LREDOMDCF	10 mm	G 1/4 A	22 mm	15.0 mm	14 mm
EL12LREDOMDCF	12 mm	G 3/8 A	24 mm	17.0 mm	17 mm
EL15LREDOMDCF	15 mm	G 1/2 A	28 mm	21.0 mm	19 mm
EL18LREDOMDCF	18 mm	G 1/2 A	31 mm	23.5 mm	24 mm
EL22LREDOMDCF	22 mm	G 3/4 A	35 mm	27.5 mm	27 mm
EL28LREDOMDCF	28 mm	G 1 A	38 mm	30.5 mm	36 mm
EL35LREDOMDCF	35 mm	G 1 1/4 A	45 mm	34.5 mm	41 mm
EL42LREDOMDCF	42 mm	G 1 1/2 A	51 mm	40.0 mm	50 mm
EL06SREDOMDCF	6 mm	G 1/4 A	23 mm	16.0 mm	12 mm
EL08SREDOMDCF	8 mm	G 1/4 A	24 mm	17.0 mm	14 mm
EL10SREDOMDCF	10 mm	G 3/8 A	25 mm	17.5 mm	17 mm

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
EL12SREDOMDCF	12 mm	G 3/8 A	29 mm	21.5 mm	17 mm
EL16SREDOMDCF	16 mm	G 1/2 A	33 mm	24.5 mm	24 mm
EL20SREDOMDCF	20 mm	G 3/4 A	37 mm	26.5 mm	27 mm
EL25SREDOMDCF	25 mm	G 1 A	42 mm	30.0 mm	36 mm
EL30SREDOMDCF	30 mm	G 1 1/4 A	49 mm	35.5 mm	41 mm
EL38SREDOMDCF	38 mm	G 1 1/2 A	57 mm	41.0 mm	50 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 182. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea