

Parker EL · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Te con tuerca giratoria en línea cono 24°, EO — acero

Te con tuerca giratoria en línea (Swivel Nut Run Tee, 24° Flareless / Flareless Swivel), página EL del catálogo Parker 4300 (Sección D, D75). Extremos EO cono 24° para tubo métrico y un extremo en línea con tuerca giratoria de cono 24° (con O-ring), series L y S conforme a ISO 8434-1 / DIN 2353. Versión en acero zincado libre de Cr(VI) (sufijo CF); PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D); sello estándar NBR en acero y VIT (FKM) en inoxidable sin sufijo adicional. Cotas: Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim. E = L3 (la tabla trae además L4, no incluida);




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); extremo giratorio con O-ring; EO-2 con sello elastomérico

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

EXTREMO B

EO cono 24° giratorio (swivel) para tubo métrico, con O-ring, en línea

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
EL06LOMDCF	6 mm		19 mm	12.0 mm	12 mm
EL08LOMDCF	8 mm		21 mm	14.0 mm	12 mm
EL10LOMDCF	10 mm		22 mm	15.0 mm	14 mm
EL12LOMDCF	12 mm		24 mm	17.0 mm	17 mm
EL15LOMDCF	15 mm		28 mm	21.0 mm	19 mm
EL18LOMDCF	18 mm		31 mm	23.5 mm	24 mm
EL22LOMDCF	22 mm		35 mm	27.5 mm	27 mm
EL28LOMDCF	28 mm		38 mm	30.5 mm	36 mm
EL35LOMDCF	35 mm		45 mm	34.5 mm	41 mm
EL42LOMDCF	42 mm		51 mm	40.0 mm	50 mm
EL06SOMDCF	6 mm		23 mm	16.0 mm	12 mm
EL08SOMDCF	8 mm		24 mm	17.0 mm	14 mm
EL10SOMDCF	10 mm		25 mm	17.5 mm	17 mm

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
EL12SOMDCF	12 mm		29 mm	21.5 mm	17 mm
EL16SOMDCF	16 mm		33 mm	24.5 mm	24 mm
EL20SOMDCF	20 mm		37 mm	26.5 mm	27 mm
EL25SOMDCF	25 mm		42 mm	30.0 mm	36 mm
EL30SOMDCF	30 mm		49 mm	35.5 mm	41 mm
EL38SOMDCF	38 mm		57 mm	41.0 mm	50 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 181. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea