

Parker ET · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Te con tuerca giratoria en derivación cono 24°, EO — acero

Te con tuerca giratoria en la derivación (Swivel Nut Branch Tee, 24° Flareless / 24° Flareless / Flareless Swivel), página ET del catálogo Parker 4300 (Sección D, D74). Dos extremos EO cono 24° para tubo métrico en línea y una derivación con tuerca giratoria de cono 24° (con O-ring), series L y S conforme a ISO 8434-1 / DIN 2353. Versión en acero zincado libre de Cr(VI) (sufijo CF); PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D); sello estándar NBR en acero y VIT (FKM) en inoxidable sin sufijo adicional. Cotas: Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); extremo giratorio con O-ring; EO-2 con sello elastomérico

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

EXTREMO B

EO cono 24° giratorio (swivel) para tubo métrico, con O-ring, en la derivación

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
ET06LOMDCF	6 mm		19 mm	12.0 mm	12 mm
ET08LOMDCF	8 mm		21 mm	14.0 mm	12 mm
ET10LOMDCF	10 mm		22 mm	15.0 mm	14 mm
ET12LOMDCF	12 mm		24 mm	17.0 mm	17 mm
ET15LOMDCF	15 mm		28 mm	21.0 mm	19 mm
ET18LOMDCF	18 mm		31 mm	23.5 mm	24 mm
ET22LOMDCF	22 mm		35 mm	27.5 mm	27 mm
ET28LOMDCF	28 mm		38 mm	30.5 mm	36 mm
ET35LOMDCF	35 mm		45 mm	34.5 mm	41 mm
ET42LOMDCF	42 mm		51 mm	40.0 mm	50 mm
ET06SOMDCF	6 mm		23 mm	16.0 mm	12 mm
ET08SOMDCF	8 mm		24 mm	17.0 mm	14 mm
ET10SOMDCF	10 mm		25 mm	17.5 mm	17 mm

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
ET12SOMDCF	12 mm		29 mm	21.5 mm	17 mm
ET16SOMDCF	16 mm		33 mm	24.5 mm	24 mm
ET20SOMDCF	20 mm		37 mm	26.5 mm	27 mm
ET25SOMDCF	25 mm		42 mm	30.0 mm	36 mm
ET30SOMDCF	30 mm		49 mm	35.5 mm	41 mm
ET38SOMDCF	38 mm		57 mm	41.0 mm	50 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 180. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea