

Parker EW · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Codo giratorio 90° tubo cono 24° a tuerca giratoria cono 24°, EO — acero

Codo de 90° con tuerca giratoria (swivel) que une un tubo con extremo EO cono 24° a otro extremo cono 24° con tuerca giratoria y O-ring; en el catálogo Parker 4300 figura como 'EW Swivel Nut Elbow, 24° Flareless / Flareless Swivel'. Cubre las series L (ligera) y S (pesada) para tubo de 6 a 42 mm. Según ISO 8434-1 / DIN 2353. Versión en acero (sufijo CF); sello estándar NBR. PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas: Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim. E = L3 (L4 es la cota total del lado giratorio); hexágono = S1 (cuerpo); S2 es el hexágono de la tuerca.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); extremo giratorio con O-ring; EO-2 con sello elastomérico

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

EXTREMO B

EO cono 24° con tuerca giratoria (swivel) para tubo métrico, sello O-ring

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
EW06LOMDCF	6 mm		19 mm	12.0 mm	12 mm
EW08LOMDCF	8 mm		21 mm	14.0 mm	12 mm
EW10LOMDCF	10 mm		22 mm	15.0 mm	14 mm
EW12LOMDCF	12 mm		24 mm	17.0 mm	17 mm
EW15LOMDCF	15 mm		28 mm	21.0 mm	19 mm
EW18LOMDCF	18 mm		31 mm	23.5 mm	24 mm
EW22LOMDCF	22 mm		35 mm	27.5 mm	27 mm
EW28LOMDCF	28 mm		38 mm	30.5 mm	36 mm
EW35LOMDCF	35 mm		45 mm	34.5 mm	41 mm
EW42LOMDCF	42 mm		51 mm	40.0 mm	50 mm
EW06SOMDCF	6 mm		23 mm	16.0 mm	12 mm
EW08SOMDCF	8 mm		24 mm	17.0 mm	14 mm
EW10SOMDCF	10 mm		25 mm	17.5 mm	17 mm

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
EW12SOMDCF	12 mm		29 mm	21.5 mm	17 mm
EW16SOMDCF	16 mm		33 mm	24.5 mm	24 mm
EW20SOMDCF	20 mm		37 mm	26.5 mm	27 mm
EW25SOMDCF	25 mm		42 mm	30.0 mm	36 mm
EW30SOMDCF	30 mm		49 mm	35.5 mm	41 mm
EW38SOMDCF	38 mm		57 mm	41.0 mm	50 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 165. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea