

## Parker EW · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero inoxidable)

Codo giratorio 90° tubo cono 24° a tuerca giratoria cono 24°, EO — acero inoxidable

Codo de 90° con tuerca giratoria (swivel) que une un tubo con extremo EO cono 24° a otro extremo cono 24° con tuerca giratoria y O-ring; en el catálogo Parker 4300 figura como 'EW Swivel Nut Elbow, 24° Flareless / Flareless Swivel'. Cubre las series L (ligera) y S (pesada) para tubo de 6 a 42 mm. Según ISO 8434-1 / DIN 2353. Versión en acero inoxidable (sufijo 71); sello estándar VIT (FKM). PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas: Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim. E = L3 (L4 es la cota total del lado giratorio); hexágono = S1 (cuerpo);




foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero inoxidable

#### EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

#### NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); extremo giratorio con O-ring; EO-2 con sello elastomérico

#### EXTREMO B

EO cono 24° con tuerca giratoria (swivel) para tubo métrico, sello O-ring

#### HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

### Medidas de la serie (19 números de parte)

| Parte      | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B  | Hex.  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|
| EW06LOMD71 | 6 mm       |       | 19 mm  | 12.0 mm | 12 mm |
| EW08LOMD71 | 8 mm       |       | 21 mm  | 14.0 mm | 12 mm |
| EW10LOMD71 | 10 mm      |       | 22 mm  | 15.0 mm | 14 mm |
| EW12LOMD71 | 12 mm      |       | 24 mm  | 17.0 mm | 17 mm |
| EW15LOMD71 | 15 mm      |       | 28 mm  | 21.0 mm | 19 mm |
| EW18LOMD71 | 18 mm      |       | 31 mm  | 23.5 mm | 24 mm |
| EW22LOMD71 | 22 mm      |       | 35 mm  | 27.5 mm | 27 mm |
| EW28LOMD71 | 28 mm      |       | 38 mm  | 30.5 mm | 36 mm |
| EW35LOMD71 | 35 mm      |       | 45 mm  | 34.5 mm | 41 mm |
| EW42LOMD71 | 42 mm      |       | 51 mm  | 40.0 mm | 50 mm |
| EW06SOMD71 | 6 mm       |       | 23 mm  | 16.0 mm | 12 mm |
| EW08SOMD71 | 8 mm       |       | 24 mm  | 17.0 mm | 14 mm |
| EW10SOMD71 | 10 mm      |       | 25 mm  | 17.5 mm | 17 mm |
| EW12SOMD71 | 12 mm      |       | 29 mm  | 21.5 mm | 17 mm |
| EW16SOMD71 | 16 mm      |       | 33 mm  | 24.5 mm | 24 mm |

Continúa en la página 2 (4 medidas más)

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

**Medidas de la serie (continuación, 16–19 de 19)**

| Parte      | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B  | Hex.  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|
| EW20SOMD71 | 20 mm      |       | 37 mm  | 26.5 mm | 27 mm |
| EW25SOMD71 | 25 mm      |       | 42 mm  | 30.0 mm | 36 mm |
| EW30SOMD71 | 30 mm      |       | 49 mm  | 35.5 mm | 41 mm |
| EW38SOMD71 | 38 mm      |       | 57 mm  | 41.0 mm | 50 mm |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 165. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea