Parker GAI-M · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Conector hembra métrico a tubo cono 24°, EO — acero

Conector hembra recto (GAI-M, 'Female Connector, 24° Flareless / Metric') que une un tubo métrico con cono 24° EO (DIN 2353 / ISO 8434-1) a una rosca hembra métrica paralela (M) según ISO 6149 / DIN 3852. Cubre las series L (ligera, 6 a 42 mm) y S (pesada, 6 a 38 mm). Versión en acero (sufijo CFX); PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim. E = L3; hexágono = S1 (S2 es el hexágono de la tuerca). La tabla lista el cuerpo GAI…CFX (sufijo X = solo cuerpo, sin tuerca ni anillo);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

ACABADO
Zincado libre de Cr(VI) (CF)

SELLO
Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico

EXTREMO A
EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

EXTREMO B
Métrica hembra paralela (M) según ISO 6149 / DIN 3852

NORMAS
ISO 8434-1, DIN 2353, ISO 6149, DIN 3852

HERRAMIENTA
Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GAI06LMCFX	6 mm	M10x1.0	26.5 mm	19.5 mm	14 mm
GAI08LMCFX	8 mm	M12x1.5	31.0 mm	24.0 mm	17 mm
GAI10LMCFX	10 mm	M14x1.5	32.0 mm	25.0 mm	19 mm
GAI12LMCFX	12 mm	M16x1.5	33.0 mm	26.0 mm	22 mm
GAI15LMCFX	15 mm	M18x1.5	35.0 mm	28.0 mm	24 mm
GAI18LMCFX	18 mm	M22x1.5	37.0 mm	29.5 mm	30 mm
GAI22LMCFX	22 mm	M26x1.5	42.0 mm	34.5 mm	32 mm
GAI28LMCFX	28 mm	M33x2.0	45.0 mm	37.5 mm	41 mm
GAI35LMCFX	35 mm	M42x2.0	51.0 mm	40.5 mm	55 mm
GAI42LMCFX	42 mm	M48x2.0	53.0 mm	42.0 mm	60 mm
GAI06SMCFX	6 mm	M12x1.5	33.0 mm	26.0 mm	17 mm
GAI08SMCFX	8 mm	M14x1.5	33.0 mm	26.0 mm	17 mm
GAI10SMCFX	10 mm	M16x1.5	34.0 mm	26.5 mm	22 mm
GAI12SMCFX	12 mm	M18x1.5	35.0 mm	27.5 mm	24 mm

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GAI16SMCFX	16 mm	M22x1.5	39.0 mm	30.5 mm	30 mm
GAI20SMCFX	20 mm	M27x2.0	45.0 mm	34.5 mm	36 mm
GAI25SMCFX	25 mm	M33x2.0	49.0 mm	37.0 mm	41 mm
GAI30SMCFX	30 mm	M42x2.0	55.0 mm	41.5 mm	55 mm
GAI38SMCFX	38 mm	M48x2.0	59.0 mm	43.0 mm	60 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 145. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea