

Parker GAI-R · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Conector hembra BSPP a tubo cono 24°, EO — acero

Conector hembra recto (GAI-R, 'Female Connector, 24° Flareless / BSPP') que une un tubo métrico con cono 24° EO (DIN 2353 / ISO 8434-1) a una rosca hembra BSPP (G) según ISO 1179 / DIN 3852. Cubre las series L (ligera) y S (pesada), de 6 a 42 mm (L) y de 6 a 38 mm (S). Versión en acero (sufijo CFX); PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim. E = L3; hexágono = S1 (S2 es el hexágono de la tuerca). La tabla lista el cuerpo GAI...CFX (sufijo X = solo cuerpo, sin tuerca ni anillo);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico

EXTREMO B

BSPP hembra (G) según ISO 1179 / DIN 3852

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353, ISO 1179, DIN 3852

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (27 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GAI06LRFCFX	6 mm	G 1/8	26.0 mm	19.0 mm	14 mm
GAI06LR1/4CFX	6 mm	G 1/4	31.0 mm	24.0 mm	19 mm
GAI08LRFCFX	8 mm	G 1/4	31.0 mm	24.0 mm	19 mm
GAI08LR3/8CFX	8 mm	G 3/8	32.0 mm	25.0 mm	24 mm
GAI08LR1/2CFX	8 mm	G 1/2	36.0 mm	29.0 mm	27 mm
GAI10LRFCFX	10 mm	G 1/4	32.0 mm	25.0 mm	19 mm
GAI10LR3/8CFX	10 mm	G 3/8	33.0 mm	26.0 mm	24 mm
GAI10LR1/2CFX	10 mm	G 1/2	37.0 mm	30.0 mm	27 mm
GAI12LRFCFX	12 mm	G 3/8	33.0 mm	26.0 mm	24 mm
GAI12LR1/2CFX	12 mm	G 1/2	37.0 mm	30.0 mm	27 mm
GAI15LRFCFX	15 mm	G 1/2	38.0 mm	31.0 mm	27 mm
GAI18LRFCFX	18 mm	G 1/2	38.0 mm	30.5 mm	27 mm
GAI18LR3/8CFX	18 mm	G 3/8	34.0 mm	26.5 mm	27 mm
GAI22LRFCFX	22 mm	G 3/4	43.0 mm	35.5 mm	36 mm

Continúa en la página 2 (13 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–27 de 27)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GAI28LRFCX	28 mm	G 1	45.5 mm	38.0 mm	41 mm
GAI35LRFCX	35 mm	G 1 1/4	51.5 mm	41.0 mm	55 mm
GAI42LRFCX	42 mm	G 1 1/2	53.5 mm	42.5 mm	60 mm
GAI06SRCFX	6 mm	G 1/4	33.0 mm	26.0 mm	19 mm
GAI08SRCFX	8 mm	G 1/4	33.0 mm	26.0 mm	19 mm
GAI10SRCFX	10 mm	G 3/8	34.0 mm	26.5 mm	24 mm
GAI12SRCFX	12 mm	G 3/8	34.0 mm	26.5 mm	24 mm
GAI12SR1/2CFX	12 mm	G 1/2	38.0 mm	30.5 mm	30 mm
GAI16SRCFX	16 mm	G 1/2	40.0 mm	31.5 mm	30 mm
GAI20SRCFX	20 mm	G 3/4	45.0 mm	34.5 mm	36 mm
GAI25SRCFX	25 mm	G 1	49.5 mm	37.5 mm	41 mm
GAI30SRCFX	30 mm	G 1 1/4	55.5 mm	42.0 mm	55 mm
GAI38SRCFX	38 mm	G 1 1/2	59.5 mm	43.5 mm	60 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 144. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea