Parker GE-R keg · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero inoxidable)

Conector recto macho BSPT (R cónica) a tubo cono 24°, EO — acero inoxidable

Conector recto macho ('GE-R keg · Male Connector · 24° Flareless / BSPT or BSPP'), página D34 del catálogo Parker 4300. Une un tubo métrico con extremo EO cono 24° (DIN 2353 / ISO 8434-1) a un puerto con rosca BSP cónica (R … tap., BSPT); la rosca se lista en el catálogo como 'R 1/8 tap.', 'R 1/4 tap.', etc. Cubre las series LL (muy ligera) y L (ligera). Versión en acero inoxidable 1.4571, sufijo 71X. PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D); en varias medidas no hay PN para alguno de los materiales y esa celda queda vacía. Cotas: Dim. A = L1, Dim.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable

EXTREMO A
EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

NORMAS
ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
Lado tubo: cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico. Lado puerto: rosca cónica BSPT (sello en la rosca)

EXTREMO B
BSPT macho, rosca R cónica (R … tap.)

HERRAMIENTA
Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GE04LLR71X	4 mm	R 1/8 tap.	20 mm	16.0 mm	12 mm
GE06LLR71X	6 mm	R 1/8 tap.	20 mm	14.5 mm	12 mm
GE08LLR71X	8 mm	R 1/8 tap.	22 mm	16.5 mm	12 mm
GE08LLR1/471X	8 mm	R 1/4 tap.	26 mm	20.5 mm	14 mm
GE06LR1/8KEG71X	6 mm	R 1/8 tap.	22 mm	15.0 mm	12 mm
GE06LR1/4KEG71X	6 mm	R 1/4 tap.	27 mm	20.0 mm	17 mm
GE08LR1/8KEG71X	8 mm	R 1/8 tap.	23 mm	16.0 mm	14 mm
GE08LR1/4KEG71X	8 mm	R 1/4 tap.	27 mm	20.0 mm	17 mm
GE10LR1/4KEG71X	10 mm	R 1/4 tap.	28 mm	21.0 mm	17 mm
GE12LR1/4KEG71X	12 mm	R 1/4 tap.	29 mm	22.0 mm	19 mm
GE12LR3/8KEG71X	12 mm	R 3/8 tap.	29 mm	22.0 mm	19 mm
GE12LR1/2KEG71X	12 mm	R 1/2 tap.	31 mm	24.0 mm	24 mm
GE15LR3/8KEG71X	15 mm	R 3/8 tap.	30 mm	23.0 mm	24 mm
GE15LR1/2KEG71X	15 mm	R 1/2 tap.	32 mm	25.0 mm	24 mm
GE18LR1/2KEG71X	18 mm	R 1/2 tap.	33 mm	25.5 mm	27 mm

Continúa en la página 2 (4 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GE22LR3/4KEG71X	22 mm	R 3/4 tap.	37 mm	29.5 mm	32 mm
GE28LR1KEG71X	28 mm	R 1 tap.	40 mm	32.5 mm	41 mm
GE35LR11/4KEG71X	35 mm	R 1 1/4 tap.	45 mm	34.5 mm	46 mm
GE42LR11/2KEG71X	42 mm	R 1 1/2 tap.	49 mm	38.0 mm	55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 140. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea