

Parker GE-R · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero inoxidable)

Conector recto macho BSPP con sello metálico a tubo cono 24°, EO — acero inoxidable

Conector recto macho (GE-R, 'Male Connector 24° Flareless / BSPT or BSPP') que une un tubo métrico con extremo EO cono 24° (anillo cortante DIN 2353 / ISO 8434-1) a un puerto con rosca BSPP macho (G...A); la tabla del catálogo lista únicamente roscas paralelas G...A y el sello del lado puerto es metálico (borde de corte, 'metal seal type B' según la nomenclatura de la página D12), sin junta ED. Cubre las series L (ligera) y S (pesada) del catálogo Parker 4300, páginas D32–D33 de la Sección D, para tubo de 6 a 42 mm. Versión en acero inoxidable (sufijo 71X);




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); lado puerto con sello metálico (sin junta ED)

EXTREMO B

BSPP macho (G...A) con sello metálico

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (65 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GE06LR71X	6 mm	G 1/8 A	23.5 mm	8.5 mm	14 mm
GE06LR1/471X	6 mm	G 1/4 A	29.0 mm	10.0 mm	19 mm
GE06LR3/871X	6 mm	G 3/8 A	30.5 mm	11.5 mm	22 mm
GE06LR1/271X	6 mm	G 1/2 A	33.0 mm	12.0 mm	27 mm
GE08LR71X	8 mm	G 1/4 A	29.0 mm	10.0 mm	19 mm
GE08LR1/871X	8 mm	G 1/8 A	24.5 mm	8.5 mm	14 mm
GE08LR3/871X	8 mm	G 3/8 A	30.5 mm	11.5 mm	22 mm
GE08LR1/271X	8 mm	G 1/2 A	33.0 mm	12.0 mm	27 mm
GE10LR71X	10 mm	G 1/4 A	30.0 mm	11.0 mm	19 mm
GE10LR1/871X	10 mm	G 1/8 A	25.5 mm	10.5 mm	17 mm
GE10LR3/871X	10 mm	G 3/8 A	31.5 mm	12.5 mm	22 mm
GE10LR1/271X	10 mm	G 1/2 A	34.0 mm	13.0 mm	27 mm
GE12LR71X	12 mm	G 3/8 A	31.5 mm	12.5 mm	22 mm
GE12LR1/871X	12 mm	G 1/8 A	26.5 mm	11.5 mm	19 mm
GE12LR1/471X	12 mm	G 1/4 A	31.0 mm	12.0 mm	19 mm

Continúa en la página 2 (50 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–65 de 65)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GE12LR1/271X	12 mm	G 1/2 A	34.0 mm	13.0 mm	27 mm
GE12LR3/471X	12 mm	G 3/4 A	37.0 mm	14.0 mm	32 mm
GE15LR71X	15 mm	G 1/2 A	35.0 mm	14.0 mm	27 mm
GE15LR3/871X	15 mm	G 3/8 A	32.5 mm	13.5 mm	24 mm
GE15LR3/471X	15 mm	G 3/4 A	38.0 mm	15.0 mm	32 mm
GE18LR71X	18 mm	G 1/2 A	36.0 mm	14.5 mm	27 mm
GE18LR3/871X	18 mm	G 3/8 A	33.5 mm	14.0 mm	27 mm
GE18LR3/471X	18 mm	G 3/4 A	38.0 mm	14.5 mm	32 mm
GE22LR71X	22 mm	G 3/4 A	40.0 mm	16.5 mm	32 mm
GE22LR1/271X	22 mm	G 1/2 A	38.0 mm	16.5 mm	32 mm
GE22LR171X	22 mm	G 1 A	43.0 mm	17.5 mm	41 mm
GE28LR71X	28 mm	G 1 A	43.0 mm	17.5 mm	41 mm
GE28LR1/271X	28 mm	G 1/2 A	39.0 mm	17.5 mm	41 mm
GE28LR3/471X	28 mm	G 3/4 A	41.0 mm	17.5 mm	41 mm
GE28LR11/471X	28 mm	G 1 1/4 A	46.0 mm	18.3 mm	50 mm
GE35LR71X	35 mm	G 1 1/4 A	48.0 mm	17.5 mm	50 mm
GE35LR1/271X	35 mm	G 1/2 A	42.0 mm	17.5 mm	46 mm
GE35LR3/471X	35 mm	G 3/4 A	44.0 mm	17.5 mm	46 mm
GE35LR171X	35 mm	G 1 A	46.0 mm	17.5 mm	46 mm
GE35LR11/271X	35 mm	G 1 1/2 A	52.0 mm	19.5 mm	55 mm
GE42LR71X	42 mm	G 1 1/2 A	52.0 mm	19.0 mm	55 mm
GE42LR171X	42 mm	G 1 A	48.0 mm	19.0 mm	55 mm
GE42LR11/471X	42 mm	G 1 1/4 A	50.0 mm	19.0 mm	55 mm
GE06SR71X	6 mm	G 1/4 A	32.0 mm	13.0 mm	19 mm
GE06SR1/871X	6 mm	G 1/8 A	27.5 mm	12.5 mm	14 mm
GE06SR3/871X	6 mm	G 3/8 A	34.5 mm	15.5 mm	22 mm
GE06SR1/271X	6 mm	G 1/2 A	39.0 mm	18.0 mm	27 mm
GE08SR71X	8 mm	G 1/4 A	34.0 mm	15.0 mm	19 mm
GE08SR3/871X	8 mm	G 3/8 A	34.5 mm	15.5 mm	22 mm
GE08SR1/271X	8 mm	G 1/2 A	39.0 mm	18.0 mm	27 mm
GE10SR71X	10 mm	G 3/8 A	34.5 mm	15.0 mm	22 mm
GE10SR1/471X	10 mm	G 1/4 A	34.0 mm	14.5 mm	19 mm
GE10SR1/271X	10 mm	G 1/2 A	39.0 mm	17.5 mm	27 mm
GE12SR71X	12 mm	G 3/8 A	36.5 mm	17.0 mm	22 mm
GE12SR1/471X	12 mm	G 1/4 A	36.0 mm	16.5 mm	22 mm
GE12SR1/271X	12 mm	G 1/2 A	39.0 mm	17.5 mm	27 mm
GE16SR71X	16 mm	G 1/2 A	41.0 mm	18.5 mm	27 mm
GE16SR3/871X	16 mm	G 3/8 A	38.5 mm	18.0 mm	27 mm
GE16SR3/471X	16 mm	G 3/4 A	45.0 mm	20.5 mm	32 mm
GE20SR71X	20 mm	G 3/4 A	47.0 mm	20.5 mm	32 mm
GE20SR1/271X	20 mm	G 1/2 A	45.0 mm	20.5 mm	32 mm
GE20SR171X	20 mm	G 1 A	51.0 mm	22.5 mm	41 mm
GE20SR11/471X	20 mm	G 1 1/4 A	53.0 mm	22.5 mm	50 mm
GE25SR71X	25 mm	G 1 A	53.0 mm	23.0 mm	41 mm
GE25SR3/471X	25 mm	G 3/4 A	51.0 mm	23.0 mm	41 mm

Continúa en la página 3 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 61–65 de 65)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GE25SR11/471X	25 mm	G 1 1/4 A	55.0 mm	23.0 mm	50 mm
GE30SR71X	30 mm	G 1 1/4 A	57.0 mm	23.5 mm	50 mm
GE30SR171X	30 mm	G 1 A	55.0 mm	23.5 mm	46 mm
GE38SR71X	38 mm	G 1 1/2 A	64.0 mm	26.0 mm	55 mm
GE38SR11/471X	38 mm	G 1 1/4 A	62.0 mm	26.0 mm	55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 138. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea