

Parker GEO · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Conector recto macho métrico ISO 6149 con O-ring a tubo cono 24°, EO — acero

Conector recto macho ('GEO Male Connector, 24° Flareless / ISO 6149', catálogo Parker 4300, pág. D29) que une un tubo métrico con extremo EO cono 24° (ISO 8434-1 / DIN 2353) a un puerto métrico de rosca paralela ISO 6149 con sello por O-ring. Cubre las series LL (muy ligera), L (ligera) y S (pesada) con tubos de 4 a 42 mm y roscas de M08x1.0 a M48x2.0. Versión en acero, sufiyo CF (acero zincado libre de Cr(VI)); sello estándar NBR en acero y FKM (VIT) en inoxidable. PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas del dibujo: Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con tuerca funcional de sello elastomérico; lado puerto O-ring ISO 6149

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353, ISO 6149

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

EXTREMO B

Métrica paralela macho con O-ring (ISO 6149)

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (22 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GEO04LLMOMDCF	4 mm	M08x1.0	20.0 mm	9.5 mm	11 mm
GEO04LLM10X1OMDCF	4 mm	M10x1.0	20.0 mm	9.5 mm	13 mm
GEO06LLMOMDCF	6 mm	M10x1.0	20.0 mm	8.0 mm	13 mm
GEO06LMOMDCF	6 mm	M10x1.0	24.0 mm	8.5 mm	14 mm
GEO08LMOMDCF	8 mm	M12x1.5	28.0 mm	10.0 mm	17 mm
GEO10LMOMDCF	10 mm	M14x1.5	29.0 mm	11.0 mm	19 mm
GEO12LMOMDCF	12 mm	M16x1.5	31.0 mm	12.5 mm	22 mm
GEO15LMOMDCF	15 mm	M18x1.5	33.0 mm	13.5 mm	24 mm
GEO18LMOMDCF	18 mm	M22x1.5	35.0 mm	14.5 mm	27 mm
GEO22LM27X2OMDCF	22 mm	M27x2.0	40.0 mm	16.5 mm	32 mm
GEO28LMOMDCF	28 mm	M33x2.0	41.0 mm	17.5 mm	41 mm
GEO35LMOMDCF	35 mm	M42x2.0	44.0 mm	17.5 mm	50 mm
GEO42LMOMDCF	42 mm	M48x2.0	47.5 mm	19.0 mm	55 mm
GEO06SMOMDCF	6 mm	M12x1.5	31.0 mm	13.0 mm	17 mm

Continúa en la página 2 (8 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–22 de 22)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GEO08SMOMDCF	8 mm	M14x1.5	33.0 mm	15.0 mm	19 mm
GEO10SMOMDCF	10 mm	M16x1.5	35.0 mm	15.0 mm	22 mm
GEO12SMOMDCF	12 mm	M18x1.5	38.5 mm	17.0 mm	24 mm
GEO16SMOMDCF	16 mm	M22x1.5	42.0 mm	18.5 mm	27 mm
GEO20SMOMDCF	20 mm	M27x2.0	49.5 mm	20.5 mm	32 mm
GEO25SMOMDCF	25 mm	M33x2.0	53.5 mm	23.0 mm	41 mm
GEO30SMOMDCF	30 mm	M42x2.0	56.0 mm	23.5 mm	50 mm
GEO38SMOMDCF	38 mm	M48x2.0	63.5 mm	26.0 mm	55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 135. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea