

Parker GM · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Contratuerca de mamparo GM para racores pasamuros EO — acero

Contratuerca de mamparo ('GM · Bulkhead Locknut', pág. D19 del catálogo Parker 4300): tuerca de bloqueo con rosca métrica que fija los racores pasamuros (bulkhead) de la línea EO/EO-2 DIN 2353 al panel; no es un racor de tubo por sí misma. La tabla la dimensiona por el Ø exterior de tubo del racor pasamuros al que corresponde, series L (Ø 6-42 mm) y S (Ø 6-38 mm). Versión en acero (sufijo CFX: número de parte GM...CFX tal como aparece en la columna 'Steel CF'). La página no trae columna PN, por lo que 'presion_psi' queda vacío.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

No aplica (contratuerca de bloqueo, sin sello)

EXTREMO B

no aplica

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

Rosca métrica interna T1 (según racor pasamuros EO)

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GM06LCFX	6 mm	M 12x1.5	6 mm		17 mm
GM08LCFX	8 mm	M 14x1.5	6 mm		19 mm
GM10LCFX	10 mm	M 16x1.5	6 mm		22 mm
GM12LCFX	12 mm	M 18x1.5	6 mm		24 mm
GM15LCFX	15 mm	M 22x1.5	7 mm		30 mm
GM18LCFX	18 mm	M 26x1.5	8 mm		36 mm
GM22LCFX	22 mm	M 30x2.0	8 mm		41 mm
GM28LCFX	28 mm	M 36x2.0	9 mm		46 mm
GM35LCFX	35 mm	M 45x2.0	9 mm		55 mm
GM42LCFX	42 mm	M 52x2.0	10 mm		65 mm
GM08LCFX	6 mm	M 14x1.5	6 mm		19 mm
GM10LCFX	8 mm	M 16x1.5	6 mm		22 mm
GM12LCFX	10 mm	M 18x1.5	6 mm		24 mm
GM12SCFX	12 mm	M 20x1.5	6 mm		27 mm
GM16SCFX	16 mm	M 24x1.5	7 mm		32 mm

Continúa en la página 2 (4 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GM22LCFX	20 mm	M 30x2.0	8 mm		41 mm
GM28LCFX	25 mm	M 36x2.0	9 mm		46 mm
GM30SCFX	30 mm	M 42x2.0	9 mm		50 mm
GM42LCFX	38 mm	M 52x2.0	10 mm		65 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 125. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea